

WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 1 von 2



Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørnumre, elevatorer, barrierer, rullegitter, drejeborde
- Væglæser som RFID -læsenhed med krypteret BUS -forbindelse til styreenheden (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Højt beskyttelsesniveau mod manipulation gennem adskillelse af læsenhed og styreenhed
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Væglæser: Elegant design i hvidt med høj kvalitet, ridsefast glas
- Ekstern indgang på brokassen gør det muligt at skifte et relæ, f.eks. Til kontakter, knapper, ...
- Yderligere jumper -indstillinger, f.eks. Styring af 2. relæ i tilfælde af sabotage, dæmpning af vægflæser, impuls, forsinkelse, ...
- Industriel brokassevariant (standard ELS TK PC -hus) til kommerciel brug med IP66 -beskyttelsesklasse
- Optisk og valgfri akustisk signalering

Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Låsemedier | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Programmering | Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control |

Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP44 hvid

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Anvendelsesområder | Indvendigt og beskyttet udendørs område |
| Beskyttelsesklasse IP | 44 |
| Farve | hvid |
| Husmateriale | Plast med ægte glas |
| Kort betegnelse for vare | WLX-PRO-WR-W |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Min. driftstemperatur | -25 °C |
| Mål | 110 x 86 x 17 (Gira frame) mm |
| EAN | 4043158160659 |

WLX Pro Væglæser IP44 Industriel. Hvid



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Industriel Adgang

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Anvendelsesområder | indvendigt / udvendigt - ikke frit tilgængeligt |
| Beskyttelsesklasse IP | 66 |
| Farve | hvid |
| Husmateriale | glasfiberforstærket polycarbonat |
| Kort betegnelse for vare | WLX-PRO-BBI-A |
| Mål | 130 x 95 x 57 mm |
| Spændingsforsyning DC | 3 A / 12 V |
| Tilslutninger | 1 ekstern indgang |
| Trådløs frekvens | 868,3 MHz |
| Trådløs rækkevidde | 30 m indendørs brug (100 m fri mark nominal) m |
| EAN | 4043158169478 |