



Den kendte allroundbeskyttelse - nu endnu bedre

Det trådløse Secvest-alarmanlæg er den konsekvente videreudvikling af den succesrige Secvest 2WAY, der har været på markedet for sikkerhedsudstyr i adskillige år. Ud over de klassiske alarmfunktioner til beskyttelse mod indbrud, brand, vand og i nødstilfælde integrerer Secvest nu også live-videoverifikation, som er en mobil styring pr. webbrowser og app, samt den enestående mekatroniske indbrudsbeskyttelse, som kun ABUS hidtil har kunnet tilbyde.

Stort udvalg af følere og mobile betjeningsmuligheder

Med op til 48 følere, der kommunikerer trådløst, såvel som op til fire kabelforbundne følere tilbyder de trådløse Secvest-alarmanlæg maksimal sikkerhed for op til 50 brugere. Forskellige betjeningsmuligheder som indtastning af en kode, proximity-chipnøgle eller fjernbetjening opfylder forskellige anvendelsespræferencer. Et nyt højdepunkt er styringen af centralen via app. Systemet kan dermed betjenes fra mobiltelefonen.

Programmering og parametring

Secvest har en integreret webserver, hvor alle indstillinger hurtigt og enkelt kan laves. Når Secvest er tilsluttet til kundens netværk, kan man endog fjernvedligeholde centralen. Alle indstillinger kan dog også indtastes direkte på centralen.

Kommunikationsveje nu også IP-baseret

Der er desuden integreret et PSTN-opkaldsmodul og en netværkstilslutning i Secvest. Ved hjælp af netværkstilslutningen kan IP-baserede overførsler som VoIP-opkald, e-mail-meddelelser og digitale kontrolcentralprotokoller sendes. Det integrerede analoge PSTN-opkaldsmodul og et valgfrit GSM-modul gør det muligt at bruge alle klassiske kommunikationsveje.

Uafbrudt live-videoovervågning og -verifikation pr. app

De aktuelle videobilleder fra op til seks indendørs IP-kameraer kan hentes til enhver tid. Samtlige styringer som

# Secvest alarmcentral

Art.-Nr. FUA50010

Seite 2 von 6

aktivering og deaktivering af alarmanlæg eller forespørgsel på statusrapporter er ligeledes mulige med Secvest-appen til Android eller iOS.

## Aktiv beskyttelse mod indbrud

Følere, der er anbragt på vinduer og døre, fungerer som mekanisk og elektronisk sikring i ét og giver dermed den berømte dobbelte indbrudsbeskyttelse, som kendetegner mekatronik-følerne fra ABUS: I kraft af solide stålbolte, som låser sig ind i hinanden, og som giver indbrudstyvene en modstand på op til et ton, såvel som en særligt følsom detektion, der registrerer det første forsøg på at bryde ind og melder det til alarmcentralen - endnu inden gerningsmanden befinder sig inde i huset.

## Teknologier

- Mobil betjening via integreret webbrowser eller app (Android/iOS)
- Der kan integreres op til 6 IP-kameraer
- Videoverifikation i tilfælde af alarm pr. e-mail eller push-meddelelse
- Der kan integreres op til 48 trådløse følere og 4 kabelforbundne følere
- Aktiv indbrudsbeskyttelse kombineret med trådløse ekstra mekatroniske sikringer af vinduer/døre
- Yderligere 32 trådløse udgange til fleksibel hændelsesstyring
- Til op til 50 brugere med valgfrie betjeningsmuligheder (kode/chipnøgle/fjernbetjening)
- Kan kobles til en kontrolcentral via kontrolcentralprotokollen
- Integreret opkaldsmodul

## Tekniske oplysninger - Secvest alarmcentral

Aktiv beskyttelse mod indbrud	Med mekatroniske komponenter (permanent overvågning)
Antal betjeningsenheder	8
Antal brugere	50
Antal fjernbetjening	50
Antal hændelser	600
Antal ledningsførte zoner	2 x CC eller 4 x FSL
Antal trådløse zoner	48
Antal virtuelle IP-zoner	6
Batteri - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Betjening	Lokal: Med Secvest key, trådløs fjernbetjening, trådløs ekstralås til dør, proximity-chipnøgle, trådløs nøglekontakt og trådløs betjeningsenhed/ Fjern: Med webserver, mobil applikation, telefon
Bredde	205 mm
Certificeringer	VdS, INCERT, EN, VSÖ, REQ
Delområder/overvågningsområder	4

# Secvest alarmcentral

Art.-Nr. FUA50010

Seite 3 von 6

## Tekniske oplysninger - Secvest alarmcentral

Display	Display
Duplex-antenneteknologi	Ja
Fjernservice	Ja
Husmateriale	ABS
Hændeshukommelse	Ja
Højde	285 mm
Integreret sirene	Ja
Kontaktudgange	4
Længde	46 mm
Maks. antal betjeningsenheder	8
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	24 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Menustyring	Talestyret
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset til optimal trådløs ydelse
Mål	(BxHxD) 205x285x46 mm
Nettovægt	1,13 kg
Netværksprotokoller	HTTPS
Netværkstilslutning	Ethernet
Nødstrømsforsyning	Ja
OSD-sprog	EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Protokoller	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog og IP); vedligeholdelse: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	3.01.21

# Secvest alarmcentral

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 4 von 6

## Tekniske oplysninger - Secvest alarmcentral

Spændingsforsyning AC	230 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforsyning	integreret eller ekstern
Tilslutninger	230 V tilslutningsterminal, a/b tilslutningsterminal, sirenetilslutning, 2-4 trådførte zoner, 2 udgange
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz
Udgange	32 trådløs, 4 trådført
Video-verificering	Ja, i forbindelse med TVIP41550, IPCB42500, IPCB71500, IPCB72500

## Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Adgangsbeskyttelse	Ja
Aktiv beskyttelse mod indbrud	Med mekatroniske komponenter (permanent overvågning)
Antal betjeningselementer	8
Antal brugere	50
Antal fjernbetjening	50
Antal hændelser	600
Antal ledningsførte zoner	2 x CC eller 4 x FSL
Antal trådløse zoner	48
Antal virtuelle IP-zoner	6
Batteri - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Betjening	Lokal: Med Secvest key, trådløs fjernbetjening, trådløs ekstralås til dør, proximity-chipnøgle, trådløs nøglekontakt og trådløs betjeningsenhed/ Fjern: Med webserver, mobil applikation, telefon
Bredde	205 mm
Delområder/overvågningsområder	4
Display	Display
Duplex-antenneteknologi	Ja
Dybde	46 mm
Fjernservice	Ja
Husmateriale	ABS
Hændeshukommelse	Ja
Højde	285 mm
Integreret sirene	Ja
Kommunikation/alarmering	Kontrol center, tale, sms, e-mail, Push Notification
Kontaktudgange	4
Længde	46 mm

# Secvest alarmcentral

Art.-Nr. FUA50010

Seite 5 von 6

## Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Maks. antal betjeningsenheder	8
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	24 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Menustyring	Talestyret
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset til optimal trådløs ydelse
Mål	(BxHxD) 205x285x46 mm
Nettovægt	1,13 kg
Netværksprotokoller	HTTPS
Netværkstilslutning	Ethernet
Nødstrømsforsyning	Ja
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Protokoller	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog og IP); vedligeholdelse: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	3.01.21
Spændingsforsyning AC	230 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Spændingsovervågning	Ja
Standard	EN50131-1 Grad 2
Strømforsyning	integreret eller ekstern
Tilslutninger	230 V AC / 13,8 V DC tilslutningsterminal, a/b tilslutningsterminal, sirenetilslutning, 2-4 trådførte zoner, 2 udgange
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz

Art.-Nr. FUA50010

Seite 6 von 6

## Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Alarmanlæg

Udgange	32 trådløs, 4 trådført
VdS-godkendelsesnr.	H 115012
VdS-klasse	Home
Video-verificering	Ja, i forbindelse med bl. a. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
EAN	4043158055603