

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 1 von 3



Overvågning i vind og vejr

Med en høj, detaljeret 4K Ultra HD-opløsning på 3840 x 2160 pixels og en bred visningsvinkel på 102 °, registrerer TVIP68510 8MPx Tube-kameraet 15 billeder i sekundet. Dette gør det til en alsidig overvågningsløsning, f.eks. derhjemme eller på kontoret. Det robuste og vejrbestandige hus med IP67-beskyttelsesklasse gør kameraet meget velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Fleksibel placering: i indgangspartiet, i haven, ...

Takket være WDR med 120dB kan kameraet bruges universelt, selv under stærkt svingende og vanskelige forhold med meget baggrundsbelysning, f.eks. i indgangspartiet eller i haven. Det integrerede microSD-kortslot bruges til optagelse direkte i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodata, optager kameraet 2x længere end H.264. Bevægelsesdetektion sikrer, at der kræves mindre hukommelse på forhånd. Kameraet har også integrerede infrarøde LED'er, der giver synlighed i mørke / nat op til 30 meter (afhængigt af placeringen). Installationen udføres uden kabelruter: Ved hjælp af strømforsyning via netværkskablet (PoE) er kun et kabel nødvendigt. Det integrerede microSD-kortslot bruges til videooptagelse i kameraet.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikkert og let

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller WLAN helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: køb 1x og få adgang til data for evigt uden grænser.

Teknologier

- 8MPx kamera til inden- og udendørs brug
- 4K-opløsning (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels)
- WDR (120 dB) for flere detaljer, selv med baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Bevægelsesregistrering via software direkte i kameraet for lave hukommelseskrav og hurtig fundning af den ønskede optagelse

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 2 von 3

- H.265 Plus for at komprimere videodataene og optage 2x længere
- Integrerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten, op til 30 meter
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Forsendelse af billeder via e-mail
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, DWDR

| | |
|------------------------------|---|
| Alarmering | Email |
| Antal brugere | 32 |
| Automatisk blændekontrol | Nej |
| Basishændelse | Bevægelsesdetektering |
| Beskyttelsesklasse IP | 67 |
| Billedindstillinger | Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling |
| Billedoptimering | BLC / 3D DNR |
| Billedsensor | 1/2.5" CMOS |
| Blænde | F2.0 |
| Bruger niveauer | 3 |
| Bruttovægt | 0,646 kg |
| Brændvidde | 2,8 mm |
| Dag-/natskift | Auto / Manuel / Planlægning |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |
| Effektforbrug | 6 W |
| Farve | Hvid |
| Horisontal synsvinkel | 102 ° |
| Husmateriale | Metal |
| Hvidbalance | Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør |
| Højtaler | Nej |
| IR-LED'er | Ja |
| IR-drejefilter | Ja |
| IR-rækkevidde (op til) | 30 m |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med Smartvest | Nej |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatible beslag | TVAC31480 / TVAC31381 |
| Lagermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Lukkertid | 1/3s - 1/100,000s |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 3480 x 2160 @ 12.5/15 fps |

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, DWDR

| | |
|---------------------------|---|
| Mikrofon | Nej |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Min. luftfugtighed | 10 |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,01 lx |
| Mål | (Ø x L) 70 x 155 mm |
| Nettovægt | 0,46 kg |
| Netværksprotokoller | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Netværkstilslutning | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| OSD-sprog | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Objektivfatning | M12 |
| Opløsnings tilstand | 3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Optagelsesfunktioner | Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse |
| Optisk bølgelængde | 850 nm |
| PoE-standarder | 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Støjundertrykkelse | 3D DNR |
| Teknologi | *Unbenannt (Kennung: Network) |
| Understøttede browsere | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
| Videokomprimering | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |