

# Secvest Hybridmoul Set bevægelse

Art.-Nr. FUM050210

Seite 1 von 3



## Tekniske oplysninger - Secvest Hybridmoul Set bevægelse

Bredde	220 mm
Bruttovægt	1,323 kg
Højde	160 mm
Længde	310 mm
Mål	310x220x160 mm
Nettovægt	1,12 kg

## Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Antal ledningsførte zoner	10 x FSL/DEOL eller 5 x CC
Beskyttelsesklasse IP	30
Bredde	136 mm
Bruttovægt	0,62 kg
Forbindelse	Trådløs
Husmateriale	PC/ABS
Højde	45 mm
Indgangstype	Spænding
Længde	227 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	500 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	500 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C

# Secvest Hybridmoul Set bevægelse

Art.-Nr. FUM050210

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Monteringstype	Planmonteret
Mål	(LxAxA) 136x227x45 mm
Nettovægt	0,48 kg
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Sabotageovervågning	Ja
Sprog, vejledning	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Spændingsforsyning DC	10,5 - 15 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	100 mA
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
Udgange	4 x relæ (max. 24 V AC rms eller 30 V DC)
EAN	4043158144635

## Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor DUPLEX

Alarmhukommelse	Ja
Beskyttelse mod at krybe under	Ja
Bredde	60 mm
Detektionsmåde	Varmeregistrering
Detektionsområde føler (m)	15 m
Display	Ja
Effektforbrug	0,099 W
Husmateriale	ABS
Hvidlysfilter	Ja
Højde	107 mm
Impulsvælgerkontakt	Ja
Justerbar følsomhed	Ja
Længde	48 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Monteringssted	Væg
Mål	(BxHxD) 60x107x48 mm
Nettovægt	0,09 kg
Sabotageovervågning	1
Sensortype	2 x dual PIR
Spændingsforsyning DC	9-16 V
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	11 mA
Tilslutninger	NC, 50 mA, 24 V DC
EAN	4043158009101

# Secvest Hybridmoul Set bevægelse



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUM050210

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - International strømforbrug 13,8V/1,75A

Husmateriale	ABS (hvid)
Indgangsspænding AC	230 V
Kabellængde	1,5 m
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	(B x H x D) ca. 46 x 80 x 38 mm
Nettovægt	0,16 kg
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Strømforbrug	1,75 mA
Udgangsspænding DC	13,8 V
EAN	4043158067521