

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS200005

Seite 1 von 3



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og til brugernes individuelle ønsker.

Det optimale sted til video-samtale

Videomodulet er den centrale styreenhed i ModuVis systemet. Med kamera, mikrofon og højttaler til at føre en samtale og ringeklokke danner det basis-konfigurationen for et samtalested med 1 klokke. Det overfører talen klart, tydeligt og uden forvrængning. Det integrerede 2 megapixel-kamera overskuer indgangsområdet, når det ringer på døren - takket være IR LED'er og både dag og nat. En elektronisk døråbner (dørbrummer) tilsluttes ved relæind-/udgangen.

Komfortabel betjening: Monitor eller app

Brugeren betjener ModuVis-systemet (videomodul, yderligere moduler) på 7" monitoren eller på smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen.

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS20000S

Seite 2 von 3

IP-installation (PoE)

Kommunikationen mellem IP-videomodul TVHS20000S, monitor og yderligere moduler foregår via IP-netværket. Enkel kabelføring med PoE-installation - uden separat strømledning. 2-trådet variant: se TVHS20010S.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af antallet af lejligheder og behovet på stedet er det let at tilføje yderligere moduler til systemet. På den måde er der mulighed for op til 49 ringeklokker - og for hver enhed integreres der en monitor. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning. Uanset hvilken variant af videomodul og monitor (IP/PoE/WLAN eller 2-trådet) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

Teknologier

- IP-videomodul til dørsamtale system ModuVis som basis-konfiguration af et samtalested (1 klokke), kan udvides med yderligere moduler med op til 49 klokker
- Dørsamtale systemets centrale styreenhed (obligatorisk til alle PoE-installationer)
- 2 MPx dag-/natkamera med IR-LED'er og en synsvinkel på 180° til optimalt overblik, når det ringer på døren
- Push-alarmering til mobil slutenhed via ABUS Link Station-appen
- Førsteklasses mikrofon og højttaler til meget høj talekvalitet (stemmer lyder klart, baggrundsstøj filtreres væk)
- Ringeklokker med baggrundsbelysning
- PoE-netværkstilslutning
- Yderligere relæind-/udgange fx til døråbner (dørbrummer)
- 2 døre kan styres (f.eks. garageport)
- Vejrbeskyttet med IP65, kan monteres fleksibelt med monteringsramme (skjult/synligt)

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

| | |
|-----------------------------|--|
| Alarmudgang | 2 (30 V, 1 A) |
| Audio | Indbygget mikrofon og højttalere |
| Beskyttelsesklasse IP | 65 |
| Billedoptimering | BLC, DNR, WDR |
| Bredde | 98 mm |
| Display | 2-Way Audio |
| Effektforbrug | 10 W |
| Enheder, der kan tilsluttes | TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340 |
| Horisontal synsvinkel | 180 ° |
| Højde | 99,8 mm |
| Højttaler | Ja |

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS200005

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

| | |
|------------------------------|--|
| IR-LED'er | Ja |
| Lodret synsvinkel | 96 ° |
| Længde | 43,9 mm |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 0,95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 1.920 x 1.080 @ 25 fps |
| Materiale | Forside: Rustfrit stål / Bagside: Plastik |
| Mikrofon | Ja |
| Min. driftstemperatur | -40 °C |
| Mål | 98 × 99.8 × 43.9 mm |
| Netværkskamera protokoller | TCP/IP, RTSP |
| Netværkstilslutning | RJ45 |
| Netværkstilslutning LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Objektiv | Fix |
| Opløsning | 2 MPx |
| Opløsnings tilstand | Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps |
| PoE-standarder | IEEE 802.3af |
| Sabotageovervågning | Ja |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-10 %) V |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, Stream 2: H.264 |