

IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 1 von 4



STÆRK UDVENDIGT: I ALT LYS. MOD MANIPULATION.

IP-domen er med en opløsning på 4 MPx, vejrbestandigt IP67-hus, IK10-hærværksbeskyttelse og kraftige IR-LED'er overvågningskameraet til udendørs overvågning dag og nat. WDR-dynamik og Ultra Low-Light sikrer klare billeder ved alle lysforhold.

Bedste, fleksible overvågning i 4 MPx

Motorzoom-objektivet med en brændvidde på 2,8-12 mm dækker et område på 30-108° (4,2x optisk). Brændvidde og fokus justeres nemt og præcist via webinterfacet.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, på videoadministrations-software eller et lokalt microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

Komfortabel ibrugtagning

Egnet til montering i loft eller på væg, også med beskyttet kabelføring og til diskret loftmontering (med installationsboks/holder). Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler ibrugtagningen.

ABUS Link Station app: Livebillede og push

Giver mobil adgang til livevisning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen leveres via PoE.

IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 2 von 4

Det effektive IR-område varierer afhængigt af stedet.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8-12 mm motorzoom-objektiv (4 x optisk zoom, 30°-108° synsvinkel) for høj fleksibilitet i overvågningen og valg af installationssted
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Meget robust, hærværks- og vejrbestandigt hus (IK10 & IP67) i et diskret udseende med komponenter i kuplen, der er dækket med sort
- IR-LED'er til meget klare billeder i mørke (op til 40 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

| | |
|-----------------------------|---|
| Alarmering | E-Mail, NAS, FTP, Sound |
| Alarmindgang (NO/NC) | 1 |
| Alarmudgang | 1 |
| Andre funktioner | Object Classification Person/Vehicle |
| Antal IR LED lys | 2 |
| Antal brugere | 32 |
| Antal streams | 3 |
| Audio | Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler |
| Beskyttelsesklasse IK | 10 |
| Beskyttelsesklasse IP | 67 |
| Billedelementer (effektivt) | 2688(H) x 1520(V) Pixel |
| Billedoptimering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Billedsensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Bredde | 154 mm |
| Bruttovægt | 1,5 kg |
| Brændvidde | 2,8 – 12,0 mm |
| Dag-/natskift | ICR/Farve/S/H |
| Digital zoom | Ja |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |
| Effektforbrug | 13 W |
| Elektronisk lukker | 1/3 - 1/100000 s |

IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

| | |
|----------------------------------|--|
| Frame rate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Funktioner | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Horisontal synsvinkel | 30 – 108 ° |
| Husmateriale | metal |
| Hvidbalance | AWB, manuelt |
| Højde | 112 mm |
| ICR dag-/natfunktion | Ja |
| IR-LED'er | Ja |
| IR-rækkevidde (op til) | 40 m |
| Kameratype | Dome |
| Kompatibel med | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Comfion | Ja |
| Kompatibel med Secoris | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro | Ja |
| Konstruktion | Dome |
| Kryptering | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Lagermedium | microSD-kort, 256 GB (valgfrit) |
| Lodret synsvinkel | 17 – 56 ° |
| Længde | 154 mm |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 2688 x 1520 @ 25 fps |
| Mikrofon | Nej |
| Min. driftstemperatur | -25 °C |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,003 lx |
| Modlyskompensation | WDR, BLC, HLC |
| Monteringstype | Loft, væg |
| Mål | (LxBxH) 154x154x112 mm |
| Nettovægt | 0,9 kg |
| Netværksbåndbredde video | 32 kBit/s - 8 MBit/s |
| Netværkskamera protokoller | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Netværkstilslutning LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |

IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-dome 4 MPx (2,8 - 12 mm)

| | |
|-----------------------------|--|
| ONVIF | Profile G, S, T |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Objektiv | Motor-Zoom |
| Opløsning | 4MPx |
| Opløsnings tilstand | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| Optisk zoom | 4,2 x |
| PoE-standarder | IEEE 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Registrering af bevægelse | 8 zoner |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Strømforbrug | 1.100 mA |
| Støjundertrykkelse | 3D DNR |
| Teknologi | IP |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x lydindgang, 1 x lydudgang |
| Understøttede browsere | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |