

IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS64511A

Seite 1 von 4



MØRK NAT: TYDELIGE DETALJER PÅ AFSTAND

Denne IP-tube er et LAN-kamera med 4 MPx-opløsning og fuldfarve-dag/nat-funktion. Med sine hvidlys-LED'er i en IP67-beklædning er den designet til indendørs/udendørs brug både dag og nat. Mobil adgang til kameraet via ABUS Link Station appen.

Top overvågning: stærk i mørket

Klare farvebilleder i totalt mørke takket være fuldfarve-dag/nat-teknologi - med detaljer som stærke beviser. Det mindste restlys forstærkes effektivt af det specielle objektiv og den ekstra lysfølsomme billedsensor. Hvidlys-LED'erne giver fint doseret ekstra lys til billedsensoren selv på store afstande og er knap synlige for øjet.

2 varianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder: 2,8 mm / 108° synsfelt (IPCS64511A) og 4 mm / 95° (IPCS64511B).

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS NVR, VMS/software eller microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro.

Hurtig installation

Montering med beskyttet kabel via installationsboks (TVAC32600). ABUS IP Installer softwaren forenkler opsætningen i netværket.

Bemærkninger: Uden strømforsyningsenhed, fordi PoE.

Den effektive LED-rækkevidde varierer afhængigt af placeringen.

IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS64511A

Seite 2 von 4

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (108° synsvinkel)
- Detaljerede, meget brugbare farvebilleder i mørke takket være fuldfarve-dag/nat-teknologi; forstærker effektivt selv minimalt omgivende lys ved hjælp af et særligt objektiv og en meget lysfølsom billedsensor
- Diskret belysning af synsfeltet med hvidlys-LED'er (op til 50 m rækkevidde) til skarpe farvebilleder i totalt mørke (f.eks. indendørs); fint doseret belysning af den lysfølsomme billedsensor
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Analyse af videoindhold med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Valgfrit output af 3 videostreams i ideel opløsning til f.eks. live-billeder, optagelse, mobiladgang osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring, krypteret for høj datasikkerhed (valgfrit)
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alarmering | E-mail, NAS, FTP |
| Andre funktioner | Object Classification Person/Vehicle |
| Antal brugere | 32 |
| Antal streams | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | 67 |
| Billedelementer (effektivt) | 2688(H) x 1520(V) Pixel |
| Billedintegration | Ja |
| Billedoptimering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Billedsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Blænde ved minimumbelysning (farve) | F1.0 |
| Bredde | 105 mm |
| Bruttovægt | 1,2 kg |
| Brændvidde | 2,8 mm |
| Digital zoom | Ja |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |
| Effektforbrug | 7 W |
| Ekstrafunktioner | Rækkevidde af hvidt lys op til 50 m |
| Elektronisk lukker | 1/3 - 1/100000 s |
| Frame rate | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Funktioner | Scene Change Detection, Region of Interest |
| Horisontal synsvinkel | 108 ° |
| Husmateriale | metal |

IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS64511A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

| | |
|----------------------------------|--|
| Hvidbalance | AWB, manuelt |
| Hvidlys-LED'er | 2 stk. |
| Hvidlys-rækkevidde (op til) | 50 m |
| Højde | 105 mm |
| Kameratype | Tube |
| Kompatibel med | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel med Comfion | Ja |
| Kompatibel med Secoris | Ja |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro | Ja |
| Konstruktion | Tube |
| Kryptering | HTTPS, TLS 1.1/1.2 |
| Lagermedium | microSD-kort, 256 GB (valgfrit) |
| Lodret synsvinkel | 55 ° |
| Længde | 282 mm |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 2688 x 1520 @ 25 fps |
| Mikrofon | Nej |
| Min. driftstemperatur | -25 °C |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,0005 lx |
| Modlyskompensation | WDR, BLC, HLC |
| Monteringstype | Loft, væg |
| Mål | (LxBxH) 282x105x105 mm |
| Nettovægt | 1 kg |
| Netværksbåndbredde video | 32 kBit/s - 8 MBit/s |
| Netværkskamera protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Netværkstilslutning LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Objektiv | Fix |
| Opløsning | 4MPx |
| Opløsnings tilstand | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| PoE-standarder | IEEE 802.3af |

IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS64511A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

| | |
|-----------------------------|--|
| Privatzoner | 4 |
| Registrering af bevægelse | 8 zoner |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK |
| Spændingsforsyning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Strømforbrug | 600 mA |
| Støjundertrykkelse | 3D DNR |
| Teknologi | IP |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Understøttede browsere | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit |
| Videokomprimering | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |