

# Trådløs røgdetektor

Art.-Nr. FURM50001

Seite 1 von 2



## Rettidig advarsel mod brand og røg

Den optiske, trådløse Secvest-røgalarm reagerer allerede ved de mindste røgpartikler i luften. Hvis partiklerne kommer ind i følerens målekammer, udløser den alarm, og beboerne advares i rette tid mod farlig røg ved hjælp af den kraftige alarmtone.

Kan anvendes alene eller integreret i det trådløse alarmanlæg Secvest

Røgalarmen kan anvendes alene eller integreres i det trådløse Secvest-alarmanlæg. Når den trådløse røgalarm er integreret i Secvest, tildeles den altid en zone, der også overvåges, når anlægget er deaktiveret. Ud over alarmen via centralen sørger følerens integrerede piezo-sirene med mindst 85 dB for en ekstra alarmering.

## 24 måneders batterilevetid

Med tilsvarende batterier (3 AA alkaline batterier) har den trådløse røgalarm en levetid på ca. 24 måneder. Levetiden varierer afhængigt af, hvor tit alarmens funktion testes. En ugentlig test anbefales. Hvis batteriet bliver svagere, signalerer føleren det med regelmæssige biptoner.

## Teknologier

- Optisk røgalarm
- Reagerer på de mindste røgpartikler i luften
- Med kraftig, integreret piezo-sirene (min. 85 dB(A) @ 3 m)
- Med advarselstone ved svagt batteri og melding til centralen
- EN-14604-konform

## Tekniske oplysninger - Trådløs røgdetektor

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	3x AA 1,5V
Beskyttelsesklasse IP	20
Bredde	122 mm
Certificeringer	EN 14604
Detektionsmåde	Optisk
Detektionsområde føler (m <sup>2</sup> )	30 m <sup>2</sup>

# Trådløs røgdetektor



Security Tech Germany

Art.-Nr. FURM50001

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Trådløs røgdetektor

Diameter	122 mm
Farve	hvid
Husmateriale	ABS
Højde	50 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon, BUM060040
Længde	50 mm
Maks. driftstemperatur	65 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Loft, væg
Mål	(HxD) 50x122 mm
Nettovægt	0,304 kg
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd
Sikkerhedsgrad	2
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Spændingsforsyning DC	4,5 V
Spændingsovervågning	Ja
Standard	EN14604:2005 + Corr:2008
Statusvisning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz