

# ABUS EasyLook monitor

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

## Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Antal kanaler	4
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - driftstid	Op til 2 timer
Batteri - mængde	2
Batteri - type	5200mAH genopladeligt batteri
Effektforbrug	8,4 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Husmateriale	plastique
Højtaler	Ja
Kanalbredde	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lagermedium	MicroSD klasse 10 (maks. 128 GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortype	7" kapacitiv touchscreen
Mål	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Nettovægt	0,3 kg
OSD-sprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Opløsning	1024 x 600p
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	3MP @15 fps
Opløsnings tilstand	3 MP (2304 x 1296)
Optagelsesfunktioner	Tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Overførselskanaler	13
Sendeeffekt	20 dBm
Skærmdiagonal	7 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
Teknologi	Radio
Tilslutninger	Strøm: DC-stik / USB 2.0

# ABUS EasyLook monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Videokomprimering	H.264+
Visninger	1 / 4 (Quad)