

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



Diskret WLAN-overvågningskamera i al slags vejr

2 MPx WLAN mini-tube-kameraet er alsidigt til videoovervågning takket være full HD-opløsning (1920 x 1080p) og 111° synsvinkel.

Fleksibel brug, gode billeder

Til hjemmet, kontoret eller virksomheden: Takket være det robuste, vejrbestandige hus med IP66-beskyttelse er mini-tubekameraet egnet til indendørs og udendørs brug. Takket være True-WDR med 120 dB kan den klare stærkt svingende lysforhold, f.eks. med meget baggrundsbelysning, som f.eks. i indgangspartiet eller udendørs. IP-kameraet har også infrarøde LED'er for god synlighed i mørke/om natten på op til 30 m (afhængigt af placeringen).

Effektiv lagring

Et microSD-kort-slot bruges til optagelse i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være den kraftige H.265 Plus-komprimering af videodataene lagrer kompatible optagere dataene op til 4 gange mere effektivt (sammenlignet med H.264). Bevægelsesdetektering sikrer et lavt behov for hukommelsesplads på forhånd.

Enkel og fleksibel installation

Billedoverførslen sker via WLAN, og der er kun ét strøm-kabel til stikkontakten. Hurtig opsætning i netværket via ABUS IP Installer.

Adgang til mobil app

ABUS Link Station appen til smartphones/tablets giver mobil adgang til kameraet. Uden at du behøver at foretage nogen indstillinger på routeren. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min. datastream (live//afspilning) pr. måned. Pro-versionen giver ubegrænset adgang til alle data.

Teknologier

- 2 MPx WLAN-kamera til indendørs og udendørs brug; lille, men effektivt: alsidigt WiFi-kompaktkamera med professionelle funktioner inkl. microSD-kort-slot
- Full HD-opløsning (1920 x 1080 pixel) og 111° synsvinkel for flere detaljer i billedet, et godt overblik og ensartet

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

optagelse med 25 billeder/sekund

- Optimal til diskret 24/7-videoovervågning i virksomheden eller i hjemmet, i al slags vejr (beskyttelsesklasse IP66)
- Bevægelsesdetektering i kameraet for mindre lagerplads og hurtig søgning af den eftersøgte scene; med H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse med meget effektiv udnyttelse af lagerpladsen på optagere/NVR'er
- True-WDR (120 dB) for bedre billeder i modlys og integrerede IR-LED'er for bedste synlighed om natten/mørke på op til 30 meter
- Nem mobil adgang med smartphone og tablet via ABUS Link Station appen – uden at skulle foretage indstillinger på routeren; valgfrit: Optagelse (flere kameraer parallelt) på netværksvideooptager/NVR (H.265 Plus-kompatibel) eller NAS
- 2 WLAN-antenner til stabil forbindelse og trådløs dataoverførsel over store afstande (duplex-antenne-teknologi)
- Mikrofon og højttaler til praktisk samtale via app (2-vejs lyd), f.eks. i indgangsområdet, samt akustisk alarm via højttaler (akustisk alarmudgang)
- Afsendelse af billeder i tilfælde af en bevægelsesalarm via e-mail eller FTP
- Standardkamera til egen installation af teknisk erfarne brugere (12 V DC-strømforsyning)

Tekniske oplysninger - 2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Alarmering	Højttalertone, e-mail, NAS, FTP
Antal brugere	32
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedoptimering	3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bruttovægt	0,8 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Effektforbrug	7 W
Horisontal synsvinkel	107 °
Husmateriale	plast / metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	57 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	95 %

2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 2MPx WLAN mini-tubekamera (full HD 1080p)

Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(LxBxH) 175x75x75 mm
Nettovægt	0,45 kg
Netværkstilslutning WLAN	802.11b/g/n
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG