

# ABUS 8-kanals PoE-netværksvideoptager



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 1 von 3



NVR med smart design og mange forskellige funktioner

På arbejdet, i butikken eller derhjemme: Optageren er nem at tage i brug, kan placeres fleksibelt, og kameraerne kan forsynes direkte med strøm via PoE.

Netværksvideoptageren (NVR) kan placeres efter behov: I et serverkabinet eller blot ved siden af den skærm, hvorfra den betjenes. Også praktisk: NVR'en forsyner op til 8 IP PoE-kameraer med strøm via netværkskabel (Power over Ethernet, PoE) - hvilket ofte sparer omkostninger på svært tilgængelige installationssteder. Ideel til opsætning af et kompakt og professionelt overvågningssystem. Du skal blot integrere en 3,5-tommers harddisk i NVR'en (tilbehør), så kan videobilleder gemmes og vises i Ultra HD-opløsning.

Effektiv installation og videoovervågning

Alle funktioner kan tilgås lokalt og eksternt via en etableret brugergrænseflade. Smarte funktioner hjælper dig med at søge hurtigt og effektivt i scenerne. Den kraftige datakomprimering (H.265 Plus op til 4 gange mere effektiv end H.264) sikrer en effektiv udnyttelse af lagerplads. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Installationen er let - du skal blot tilslutte NVR'en til en skærm eller åbne brugergrænsefladen via PC og browser - og efter kort tid kan du se det første livebillede fra kameraerne. Individuelle indstillinger kan også hurtigt foretages.

Adgang til mobil app

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

## Teknologier

- Lagrer pålideligt videodata fra op til 8 IP-kameraer med 4K-opløsning (8 MP, Ultra HD); understøtter samtidig visning af fire livestreams med Full HD-opløsning (2 MP, 1080p) på én skærm (multi-view)
- Få økonomisk strømforsyning til op til 8 IP-PoE-kameraer via Power over Ethernet (PoE), og overfører pålideligt videodata med det samme kabel; integrer kameraer fra forskellige producenter efter behov
- Find hurtigt den scene, du leder efter, med en overskuelig afspilningsvisning; lagrer op til 10 TB på en 3,5" HDD/harddisk (tilbehør); stærk H.265 Plus-videokomprimering for længere optagelse (afhængigt af kameraet)
- Enkel installation på få minutter via PC/browser og gratis ABUS IP Installer-software (søger i netværket efter IP-adresser for tilsluttede enheder); eller slut optageren til en skærm ved hjælp af et HDMI-kabel
- Etableret brugergrænseflade til konfiguration (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.); alarm efter behov via advarselstone på NVR, (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til appen

# ABUS 8-kanals PoE-netværksvideoptager

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 2 von 3

- Nem integrering i et serverrack (standardhøjde 1U) ved hjælp af en hylde (tilbehør); placeres på en flad overflade efter behov, f.eks. i nærheden af den skærm, hvorfra brugerne betjener optageren (støjsvag drift, uden blæser)
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen

## Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals PoE-netværksvideoptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K $\Omega$ )
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1K $\Omega$ )
Bruttovægt	2,8 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	2,1 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(80 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, VCA
PoE-effekt	75 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at (maks. 75W i alt)

# ABUS 8-kanals PoE-netværksvideoptager



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - ABUS 8-kanals PoE-netværksvideoptager

PoE-tilslutninger	8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede browsere	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Med kameraunderstøttelse: Tripwire-detektering, indbrudsdetektion
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Ydelse	65