

ABUS solpanel til WLAN batteridrevet cam

Art.-Nr. PPIC90600

Seite 1 von 2



Opladning på den nemme måde

For maksimal batterilevetid uden manuel opladning: Det kompakte og vejrbestandige ABUS solpanel oplader ABUS WLAN batteridrevet cam helt automatisk med hver eneste solstråle - uanset den aktuelle strømpris.

Når det praktiske ABUS solpanel er tilsluttet, forsyner det kameraets batteri helt uafhængigt med gratis og miljøvenlig grøn strøm - få timers solskin er normalt nok til et helt fyldt batteri.

Det er praktisk, fordi det forlænger batteriets levetid, og du skal oplade batteriet manuelt meget sjældnere - under ideelle forhold slet ikke. Det er interessant, om kameraet udløses oftere end gennemsnittet på grund af forholdene på stedet, hvis du ikke er på stedet i et bestemt tidsrum, og fordi du sjældnere skal op ad stigen for at komme til et højt monteret kamera.

Justering af solpanelet optimalt i forhold til solen? Ganske enkelt: Det praktiske kuglehoved på beslaget og det 3 meter lange tilslutningskabel til kameraet gør det muligt at placere panelet i den bedst mulige position i forhold til solen. Det kraftige panel er 17 x 12 cm lille, let at installere, robust og ideelt egnet til brug i vind og vejr. Download den nyeste firmware til basisstationen og kameraet via appen, og vælg driftstilstand "Solar" i kamerainstillingerne - så er du klar til at gå i gang.

Teknologier

- ABUS solpanel til WLAN batteridrevet cam
- Automatisk og klimavenlig opladning af kameraets batteri, mens batterikameraet fortsat kører
- Fuldt batteri efter blot et par timers solskin; oplades ved temperaturer fra 0 til 45° C
- Bemærk følgende for automatisk drift: Indlæs den aktuelle firmware til basisstationen og kameraet via appen, og vælg driftstilstanden "Solar" i kamerainstillingerne
- Ingen manuel genopladning, afhængigt af antallet af interaktioner med kameraet, og så længe solpanelet får nok

ABUS solpanel til WLAN batteridrevet cam

Art.-Nr. PPIC90600

Seite 2 von 2

sollys, panelets overflade er ren og temperaturen er mellem 0 og 45° C

- Inklusive beslag med praktisk kuglehoved og 3 meter kabel til den bedst mulige tilpasning af solpanelet til solen
- Vejrbestandig (beskyttelsesklasse IP65)
- Elegante og kompakte design (17 x 12 x 1 cm)

Tekniske oplysninger - ABUS solpanel til WLAN batteridrevet cam

Beskyttelsesklasse IP	65
Kabellængde	3 m
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	173,5 x 120,5 x 12,5 mm
Nettovægt	0,17 kg
Nominel strøm	570 mA
Udgangsspænding DC	4,5 V