

# IP PTZ Dome 4 MPx (32x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 1 von 4



REGISTRERE OBJEKTER PÅ AFSTAND. HOLD 360° I SYNE. I ALT LYS

IP-PTZ-domen leverer videostreams i 4 MPx opløsning med op til 25 fps. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via Link Station appen.

PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom

Den præcise styringsmekanik giver mulighed for en hurtig og præcis 360° styring af kameraet. Den 32-dobbelte autofokus-motorzoom viser også billedudsnit skarpt over store afstande - pålidelig registrering af personer og genstande. Takket være Ultra Low Light-teknologien og den effektive WDR-funktion registreres vigtige detaljer i mørke, men især også i lyse områder.

Automatisk patrulje

Prædefinerede preset-positioner giver mulighed for hurtig start af individuelle patruljer. På den måde kan kameraet selv udføre patruljer.

Let ibrugtagning

PTZ-domen monteres på loftet eller væggen. Vi anbefaler installationsboks TVAC31241 til vægmonteringen og PoE Injector TVAC25005 til strømforsyning via High-PoE (60 W).

For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen

# IP PTZ Dome 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 2 von 4

IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Tekniske oplysninger - IP PTZ Dome 4 MPx (32x)

Alarmering	E-mail, FTP, Relæ, App Push, Lommelygte
Alarmindgang (NO/NC)	2
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Smart Tracking, Object classification human/vehicle
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Antal streams	3
Antal ture	8
Audio	Integreret: Mikrofon, højttaler; Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedintegration	Ja
Billedoptimering	WDR, 3D DNR, EIS Electr. Image Stabilizer
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.5
Bruttovægt	5 kg
Brændvidde	5,9 - 189 mm
Dag-/natskift	ICR / Color/BW
Diameter	220 mm
Digital zoom	16x
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	42 W
Elektronisk lukker	1 - 1/30000
Farve	RAL9003
Funktioner	Smart Tracking
Horisontal synsvinkel	2,6 – 51 °
Hvidbalance	ATW, manual
Højde	363 mm
Højttaler	Ja
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	200 m
Kameratype	PTZ
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja

# IP PTZ Dome 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - IP PTZ Dome 4 MPx (32x)

Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Konstruktion	PTZ
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	Valgfrit microSD-kort (maks. 256 GB)
Lodret synsvinkel	1,5 – 30 °
Maks. driftstemperatur	65 °C
Maks. hastighed	160°/Sek. (Pan), 120°/Sek. (Tilt)
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0,001 lx
Modlyskompensation	WDR
Mål	363 x 220 mm
Nettovægt	4 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
Objektiv	Motorzoom, autofokus
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Optisk zoom	32x
Pan-/tiltområde	360°/-15°~90°
PoE-standarder	IEEE 802.3bt
Privatzoner	24
Registrering af bevægelse	Ja
Spændingsforsyning AC	24 (+/-10 %) V
Strømforbrug	1.750 mA
Støjundertrykkelse	3D-DNR
Teknologi	IP

# IP PTZ Dome 4 MPx (32x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - IP PTZ Dome 4 MPx (32x)

Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x AC, 1 x audio input, 1 x audio output, 2 x alarm input, 1 x alarm output
Understøttede browsere	Chrome/Edge (Plugin), Edge (Compatible Mode)
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP