

WLX Pro Bridge Box Indtrængen

Art.-Nr. ACPA00001

Seite 1 von 1



Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummer, elevatorer, bomme, rullegitre, drejekors
- Kontrolenhed til wAppLoxx Pro-væglæseren
- Høj grad af beskyttelse mod manipulation på grund af separat installation fra læseenheden i det sikrede indvendige område
- Aktivering og deaktivering af indbrudsdetekteringssystemer (indbrudsvariant)
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel til wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Krypteret AES 128-bit trådløs dataforbindelse til wAppLoxx Pro Control
- Ekstern indgang muliggør omskiftning af et relæ, f.eks. til kontakter, trykknapper, ...
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. styring af det andet relæ i tilfælde af sabotage, mute-kredsløb Wall Reader, puls, forsinkelse, ...
- Industriel variant (standard ELS TK PC-hus) til kommerciel brug med IP66-beskyttelsesklasse

Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Indtrængen

Anvendelsesområder	Indendørs
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-I
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m