

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS20001S

Seite 1 von 2



Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere, 2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Bruttovægt	0,545 kg
Effektforbrug	5 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040
Horisontal synsvinkel	146 °
Højde	99,8 mm
Højttaler	Ja
Lodret synsvinkel	82 °
Længde	43,9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Modlyskompensation	Ja
Mål	98 x 99.8 x 43.9 mm
Nettovægt	0,42 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP, RTSP

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS20001S

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Objektiv	Fix
Opløsning	2 MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264