

ABUS EasyLook BasicSet pan og tilt

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 1 von 3



Det kunne ikke være nemmere

Leder du efter et sikkerhedskamera for at overvåge et større areal - der fungerer uden internet, WLAN, computer og mobiltelefon? Klar til brug på få sekunder og ekstremt nemt at bruge? Så er ABUS EasyLook BasicSet pan og tilt det helt rigtige for dig.

Sættet består af et styrbart overvågningskamera og en fleksibel, kompakt 7-tommers skærm. Det sørger for pålidelig videoovervågning dag og nat og udfører sine funktioner uden internet/WLAN, uden app og uden separate enheder som f.eks. en smartphone. En praktisk løsning for unge og ældre, fordi begge sætkomponenter kun har brug for strøm; videodata og indstillinger er sikkert krypteret og overføres hurtigt og trådløst. Sættet kan til enhver tid udvides til op til 4 kameraer.

Er der en ubuden gæst på færde, eller er det blot pakkebuddet, der står ved døren? Kameraets smarte bevægelsesregistrering registrerer pålideligt mennesker. Skærmen udsender derefter et signal og viser dig, hvad der sker. Du skal blot trykke på skærmen - så kan du tale tilbage via kameraet, så hoveddøren kan holdes lukket, hvis du er i tvivl. Det er lige så let at dreje kameraøjet i den ønskede retning. Gemte optagelser kan til enhver tid hentes. I øvrigt: I tilstanden persongenkendelse ignorerer kameraet uvæsentlige bevægelser fra f.eks. dyr, blade i vinden eller varmestråling fra varmeapparater.

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge skærmen trådløst i kort tid og placere den på det sted, hvor der er brug for den. Det kunne ikke være nemmere: Sættet er klar til brug på få sekunder - tænd for kameraet og skærmen - så kan du se det første livebillede. Derefter kan du så let som ingenting foretage et par personlige indstillinger via skærmen.

Teknologier

- Trådløst sæt med bærbar skærm med adgang til hukommelse, touchskærm og styrbart overvågningskamera; høj rækkevidde, persongenkendelse, alarm- og optagelsestilstand, samtalefunktion, nattesyn, maskering af privat

ABUS EasyLook BasicSet pan og tilt

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 3

zone osv.

- Meget enkel håndtering uden ekstra udstyr, uden internet/WLAN (slut kameraet til, tænd skærmen, efter et par sekunder kan du se det første livebillede; forståelig brugermenu til personlige indstillinger)
- Smart bevægelsesdetektering; rapporterer helt efter behov om alle bevægelser (f.eks. dyr) eller udelukkende personer (og ignorerer i så fald dyr og blade osv., der rasler i vinden.)
- Omgående og automatisk omstilling af skærmen til alarm- og optagelsestilstand (sirenellyd på skærmen kan til- og frakobles efter behov; indsæt dit eget kommercielt tilgængelige microSD-kort med op til 128 GB til lagring)
- Fleksibel skærm med 7" farvedisplay af høj kvalitet; til visning af livebilleder og optagelser (ca. 2 timer i batteritilstand ved behov), til samtale og til at dreje kameraobjektivet
- Personlige indstillinger via touchskærm; deaktivér lyd til optagelser (overholder GDPR/databeskyttelsen), billedområder med/uden registrering, tidsplaner, private zoner
- Klart nattesyn i sort/hvid (via infrarød LED) på op til 15 meter, 3-megapixel kameraopløsning, zoomfunktion, 82-graders synsvinkel, kameraets beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandigt; beskyttelse mod kraftige vandstråler, støvtæt)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 kameraer (se ekstra kamera med/uden pan/tilt-funktion til ABUS EasyLook BasicSet)
- Ingen yderligere omkostninger (intet abonnement, ingen cloud)

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Antal kanaler	4
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - driftstid	Op til 2 timer
Batteri - mængde	2
Batteri - type	5200mAH genopladeligt batteri
Effektforbrug	8,4 W
Farve	Sort
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Følsomhed	-88 dBm
Husmateriale	plastique
Højtaler	Ja
Kanalbredde	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	WPA2
Lagermedium	MicroSD klasse 10 (maks. 128 GB)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja

ABUS EasyLook BasicSet pan og tilt

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS EasyLook monitor

Min. driftstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortype	7" kapacitiv touchscreen
Mål	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Nettovægt	0,3 kg
OSD-sprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Opløsning	1024 x 600p
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	3MP @15 fps
Opløsnings tilstand	3 MP (2304 x 1296)
Optagelsesfunktioner	Tidsplan, bevægelsesgenkendelse
Overførselskanaler	13
Sendeeffekt	20 dBm
Skærmdiagonal	7 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Stiktype	DC-stik: 5,5 x 2,1 mm
Teknologi	Radio
Tilslutninger	Strøm: DC-stik / USB 2.0
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Videokomprimering	H.264+
Visninger	1 / 4 (Quad)
EAN	4043158205305