

Unidad de entrada de datos profesional PELT

Art.-Nr. 501655

Seite 1 von 2



Con PELT, lo tendrá todo en cajas. Junto con la alimentación de emergencia, mediante PELT también es posible manejar funciones de programación y de eliminación con total facilidad: en primer lugar, mediante la llave de chip colgada en el cable de datos se conecta el PELT al sistema de puerta y se acciona un pulsador. Seguidamente, se conecta la llave que se va a programar. Mediante el teclado se programan ahora códigos combinados a partir de los códigos de teclado y de llave. Si se pierde una llave, puede eliminarse más tarde del sistema de cierre con ayuda del teclado numérico.

Tecnologías

- Uso con unidades de entrada de datos EL y ELT
- Para una eliminación individual de las llaves de chip de ABUS Seccor (accionadas en CLX, ZL y dispositivos de control con EL) y para la programación y comprobación de las unidades de evaluación
- Para entrada de corriente externa

Datos técnicos - Unidad de entrada de datos profesional PELT

Altura	30 mm
Ancho	68 mm
Color	blanco
Funciones adicionales	Alimentación de corriente externa del sistema de cierre de ABUS Security-Center
Idioma pantalla	Español
Longitud	113 mm
Material de la carcasa	plástico
Máx. humedad del aire	80 %
Peso neto	0,1746 kg
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	40 °C

Unidad de entrada de datos profesional PELT

Art.-Nr. 501655

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Unidad de entrada de datos profesional PELT

Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	0 °C
--	------