



TECNOLOGÍA DE ACCESO DIGITAL CON CONEXIÓN INALÁMBRICA PARA 160 PUERTAS

El sistema de acceso electrónico para la gestión del acceso en tiempo real en inmuebles comerciales e instalaciones públicas. La unidad Control gestiona el sistema wAppLoxx Pro Plus conectado en red de forma inalámbrica, incluyendo todos los cilindros de la puerta, otros componentes y la aplicación. El software integrado se incluye de forma gratuita. El funcionamiento es posible de forma online (acceso remoto) o a través de la red LAN; la transmisión de datos está siempre encriptada y se realiza a través de una conexión segura.

Amplio, flexible y bien organizado

Un Control integra hasta 32 componentes de puerta y 6 repetidores inalámbricos en un solo sistema. ¿Necesita más? En ese caso, puede combinar hasta 5 unidades Control y ampliar hasta 160 puertas (conexión en cascada 1:4). La clara matriz del plan de acceso del software gestiona 1000 usuarios en 160 grupos de puertas y 100 grupos de usuarios.

Eficiencia en la gestión

Los complejos requisitos de acceso al edificio se configuran cómodamente en el intuitivo software. Los derechos de acceso y los procesos se controlan, modifican y supervisan directamente en él: todos los cambios se aplican con solo pulsar un botón. El sistema está diseñado para la integración de 2 sistemas de alarma (EMA) para la desactivación/activación directamente en la puerta y para 10 cámaras IP para la verificación del acceso mediante imagen de vídeo. Popular: la aplicación convierte cualquier smartphone en un medio de acceso.

Tecnologías

- Unidad de control central del sistema wAppLoxx Pro Plus conectado en red de forma inalámbrica
- Software integrado para programar y gestionar el sistema de acceso de hasta 1.000 usuarios (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Posibles modos de funcionamiento: offline, red local y online con conexión a Internet
- Por cada WLX Pro Control Plus, se pueden integrar hasta 32 componentes de puerta inalámbricos con un máximo de 6 repetidores WLX Pro cada uno

- Ampliación del sistema mediante la combinación de hasta 5 unidades Control con un total de 160 componentes de puerta WLX Pro
- Asignación de autorizaciones de acceso en la matriz del plan de acceso para hasta 160 grupos de puertas y 100 grupos de usuarios
- Habilitación de acceso flexible, incluso a distancia, para todos los componentes de puerta wAppLoxx Pro a través de la iOS/Android aplicación (facturable)
- Control de hasta 2 sistemas de alarma antirrobo o 2 zonas de seguridad directamente en la puerta (protección forzada contra falsas alarmas), así como integración de hasta 10 cámaras IP ABUS para verificar el acceso (imagen en directo)
- Control inteligente p.ej. envío de correos electrónicos si se produce un intento de acceso no válido
- Descarga automática de actualizaciones de software

Datos técnicos - 4043158192223

Consumo de corriente	500 mA
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C