# 83WPCS/53

PROTECCIÓN ANTIRROBO RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Las siglas WP del nombre del 83WPCS/53 Extreme significan "weather protected", porque este candado resiste la corrosión incluso en las condiciones climáticas más severas.

El recubrimiento de plástico que rodea todo el cuerpo del candado y los conductos de drenaje lo hacen extremadamente resistente a la intemperie. Además, una tapa protectora protege el cilindro de la humedad y el polvo. Estas características hacen de este candado la elección ideal para su uso en exteriores. Tanto el cuerpo del candado como el arco protegido de forma adicional son de acero endurecido especial. Así, el candado ofrece una enorme resistencia a la hora de asegurar objetos de valor elevado. Cierre de llaves iguales: una llave para varios candados

Puede adaptar el candado a variaciones de cierre existentes, ya que el cilindro se puede intercambiar. El arco también se puede sustituir fácilmente. El 83WPCS/53-Extreme combina seguridad robusta, resistencia a la corrosión y flexibilidad.

## Tecnologías

- Cuerpo y arco del candado de acero endurecido especial
- Arco de acero endurecido especial con recubrimiento NANO PROTECT™ para una máxima protección anticorrosión
- El enganche esférico doble aumenta la seguridad del candado
- 2 variantes: con bloqueo automático presionando el arco hacia abajo o con llave retenida, es decir, bloqueo sólo con llave (configuración de llave retenida colocando la barra en Z)
- Posibilidad de cambio de llave: el cilindro se puede intercambiar, adaptándose así a variaciones de cierre

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 04/2024

existentes
- Extremadamente resistente a la intemperie: El recubrimiento de plástico completo y la tapa de protección del cilindro protegen el candado de la corrosión; los conductos de drenaje expulsan al exterior la humedad que haya penetrado en el candado
- El arco se puede cambiar en cuestión de segundos
- Cilindro de pernos de precisión
- Arco cerrado (CS): el arco protegido dificulta los ataques con herramientas de palanca, como cizallas

## Uso y aplicación

- Protección de artículos de alto valor y con alto riesgo de robo
- Adecuado para su uso en rejas, puertas, portones, armarios, cajas de herramientas, ventanas de sótanos, cobertizos, cuadros eléctricos, barreras, etc.
- Extremadamente flexible: puede adaptarse a diferentes necesidades en poco tiempo gracias a su cilindro intercambiable y a la posibilidad de cambiar rápidamente el arco
- Llaves iguales, combinables con distintos cilindros para puerta de ABUS
- Ideal para condiciones meteorológicas muy desfavorables (regiones marítimas y portuarias, protección de vehículos y barcas/barcos en exteriores)

## Datos técnicos - 83WPCS/53

| | |
|---|---|
| Altura f | 97 mm |
| Anchura a | 57 mm |
| Diámetro d del arco | 8 mm |
| Holgura horizontal b | 18,5 mm |
| Holgura vertical c | 24 mm |
| Llaves iguales | No |
| Nivel de seguridad en el hogar | 8 |
| Peso | 270 g |
| Profundidad e | 34,5 mm |
| Tipos de cierre | llave |
| color | negro |
| EAN | 4003318571312 |

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 04/2024