

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 4



La porte d'entrée en vue, communication et ouverture de porte via l'application

L'interphone vidéo de la gamme Smart Security World d'ABUS permet de communiquer et d'activer un ouvre-porte électronique par application. Avec sa résolution Full HD 1 080p et sa fonction infrarouge de vision nocturne, la caméra vidéo intégrée garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. L'anneau LED à lumière blanche améliore la visibilité de nuit et sert également d'affichage d'état. La fonction intégrée talk-back 2 entrées permet de dialoguer avec son interlocuteur via application. L'interphone vidéo est conçu pour une utilisation en extérieur et dispose de l'indice de protection IP54. Il est possible d'utiliser les câbles existants de votre sonnette ou de votre ouvre-porte. Un nouveau câblage compliqué n'est donc pas nécessaire.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette interphone à application se fait exclusivement via l'application - sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées. Vous êtes informé(e) par sonnerie, notification push ou e-mail d'activités ou de présence devant votre porte, et votre application vous permet de voir des personnes ou de communiquer avec elles. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment.

Smart Security World Ready

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 4

Le système d'interphone vidéo Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Il est donc à la fois fonctionnel et entièrement intégré dans l'application, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

## Technologies

- Interphone vidéo avec différentes possibilités de connexion (par ex. câblage sur sonnette existante)
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Utilisation de câbles existants (sonnette, ouvre-porte)
- Objectif ajustable manuellement pour être dirigé exactement sur le visiteur
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP54)
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

## Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Accès simultané au réseau  | 3                                       |
| Alerte                     | Notification push / Courriel            |
| Alimentation électrique CA | 24-36 V                                 |
| Alimentation électrique CC | 12-48 V                                 |
| Angle de visée horizontal  | 100 °                                   |
| Balance des blancs         | AWB                                     |
| Commutation jour/nuit      | Auto                                    |
| Compatible avec            | Smartvest / SmartFriendsBox             |
| Compatible avec Secvest    | Non                                     |
| Compatible avec Smartvest  | Oui                                     |
| Compatible avec wAppLoxx   | Non                                     |
| Compression vidéo          | H.264                                   |
| Connexion réseau           | Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s) |
| Connexion réseau Wi-Fi     | IEEE 802.11 b/g/n                       |
| Consommation électrique    | 5 W                                     |

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

|  |  |
|--|--|
| Couleur                                  | Blanc  |
| Cryptage                                 | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK                                       |
| Dimensions                               | (B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm                               |
| Distance focale                          | 4 mm   |
| Débit binaire audio                      | 16 Kbit/s  |
| Enregistreur d'images                    | 1/2,9" CMOS  |
| Filtre pivotant IR                       | Oui  |
| Gamme dynamique (WDR)                    | 90 dB  |
| Haut-parleur                             | Oui  |
| Humidité de l'air max.                   | 90 %   |
| Humidité de l'air min.                   | 20   |
| Indice de protection IP                  | 54   |
| LED IR                                   | Oui  |
| LED à lumière blanche                    | 12   |
| Largeur de canal                         | 20 MHz   |
| Logiciel                                 | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Longueur d'onde optique                  | 850 nm   |
| Matériau du boîtier                      | Plast  |
| Microphone                               | Oui  |
| Modes d'enregistrement                   | Manuel / sur détection de mouvement                            |
| Modes de résolution                      | Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)                       |
| Mémoire pré/post-alarme                  | 2 Sec  |
| Plage de fréquences                      | 2,400 -2,485 GHz   |
| Plage de pivotement / d'inclinaison      | Réglable manuellement: vertical +/- 7,5%, horizontal +/- 2,5%  |
| Poids brut                               | 0,68 kg  |
| Poids net                                | 0,28 kg  |
| Portée IR (max.)                         | 1,5 m  |
| Portée radio                             | (Selon l'installation) 20 - 50 m                               |
| Protocoles de réseau                     | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                              |
| Puissance d'émission                     | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Résolution maximale à fréquence d'images | Full HD (1080p) @ 20fps  |
| Sensibilité                              | -90 dBm  |
| Sortie relais                            | Sonnette de porte extérieure (NO), ouvre-porte (NO)            |
| Support d'enregistrement                 | Micro-SD (128GB)   |
| Technologie                              | IP   |
| Température de fonctionnement max.       | 40 °C  |

# ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - ABUS Smart Security World WiFi Interphone Vidéo

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Température de fonctionnement min. | -10 °C                         |
| Éclairage minimal (IR)             | 0 lx                           |
| Éclairage minimal (couleur)        | 1 lx                           |
| Événement de base                  | Software + Masque de mouvement |