

Moniteur de test 7" universel

Art.-Nr. TVAC10101

Seite 1 von 2



The new 7" Universal Test Monitor is the ideal helper for all video projects. Conveniently transportable and with a battery life of up to 10 hours, the monitor delivers the desired measurement data everywhere - to video image, network, voltage and cable. In addition to the handy design, the combination of touchscreen and control buttons makes the test monitor particularly user-friendly. The test monitor is Android-based, acts like an ordinary Android tablet and becomes your mobile computer. Designed specifically for the maintenance and installation of IP network cameras, analog TVI, CVI, AHD and CVBS cameras, it offers many more with preinstalled applications:

A network tool with IP address search or PING and PoE measurement function and much more is available for the installation and configuration of IP networks.

Use the test monitor as a mobile power supply for your device, whether directly via PoE with up to 24 W, one of the two 12V and up to 3A plug connectors, or the USB interface with 5V and up to 2A. The latter is ideal for charging your smartphone.

An HDMI input and output make the test monitor even more versatile.

Use the cable tester to check the wiring and length of network cables or to detect damage.

Create snapshots and video sequences to document your installation.

You always have your important documents in digital form with you or simply create them with the familiar Android Office programs.

Increase your productivity by installing your familiar and popular Android applications on your Universal Test Monitor.

An integrated LED lamp helps you to work in poorly lit environments.

The range of functions of the 7" Universal Test Monitor makes it an essential tool for installers and technicians, which you no longer want to miss.

Note: System language is English.

Technologies

- Moniteur de test universel pour la maintenance et l'installation de caméras réseau IP ainsi que de caméras analogiques TVI, CVI, AHD et CVBS
- Écran tactile 7 "haute résolution avec 1.280 x 800 pixels
- Prend en charge les flux 4K H.264 et 4K H.265
- Compatible avec les fabricants tiers

Moniteur de test 7" universel

Art.-Nr. TVAC10101

Seite 2 von 2

- Avec des outils réseau pour maintenir et vérifier le réseau
- Alimentation PoE intégrée avec 24 W sur le port LAN
- Alimentation mobile intégrée pour les périphériques et alimentation USB intégrée pour les périphériques USB
- Fonction Wi-Fi et Wi-Fi hotspot
- Avec testeur de câbles pour vérifier les câbles de réseau
- Sauvegarde des données sur carte SD possible (captures d'écran / vidéos / documents)

Caractéristiques techniques - Moniteur de test 7" universel

Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - type	7,6 V / 7800 mAh, Li-ion Polymer
Consommation de courant	2.000 mA
Dimensions	(L x H x P) 231 x 172 x 52 mm
Haut-parleur	Oui
Hauteur	172 mm
Langue OSD	GB, FR, IT
Langue notice	DE, GB
Largeur	231 mm
Longueur	52 mm
Modes de résolution	1280 x 800
Poids net	0,945 kg
Raccordements	1 x entrée HDMI, 1 x sortie HDMI, 1 x entrée BNC (TVI, CVI, AHD, CVBS), 1 x entrée BNC (SDI), 1 x sortie BNC (CVBS), 1 x RJ45 (réseau local), 2 x RJ45 (entrée PSE), 1 x RJ45 (port UTP), 1 x jack 3,5 mm (entrée audio), 1 x jack 3,5 mm (sortie audio), 1 x CC Entrée (12 V, 2 A), 2 x sortie CC (12 V, 3 A), 1 x sortie USB (5 V, 2 A), 1 x RS485
Système vidéo	IP, TVI, CVI, AHD, CVBS
Taille de l'écran	7 in
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type d'écran	Écran tactile IPS