

Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 1 von 4



Grâce à ses dimensions compactes, le Mini Dôme IP Wi-Fi est une caméra de surveillance discrète pour l'extérieur et l'intérieur. Le Dôme dispose d'un objectif fixe avec distance focale de 2,8mm.

Une surveillance extérieure Full HD discrète, 24h/24 et 7jours/7

Le Mini Dôme IP Wi-Fi fournit des flux vidéo d'une résolution de 2MPx pour jusqu'à 25images/s. Le boîtier IP66 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur, et ce de jour comme de nuit grâce aux LED IR intégrées. Avec une hauteur de 5cm seulement, le boîtier plat dépasse à peine du plafond. Une intégration par Wi-Fi est possible. Il est à tout moment possible d'accéder à la caméra via l'application, en toute simplicité.

Excellente visibilité

Le Mini Dôme IP Wi-Fi permet de couvrir une zone de 108°. L'association d'une forme plate, d'un grand angle et du Full HD permet d'obtenir une grande visibilité des pièces et des zones spacieuses. Une détection de mouvement et une compensation contre-jour WDR sont également intégrées.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue au choix sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo tiers ou en local sur une carte microSD.

La caméra reste compatible avec la centrale d'alarme ABUS Secvest et le système de contrôle d'accès wAppLoxx d'ABUS.

Mise en service facile

Le Mini Dôme IP Wi-Fi se fixe au plafond ou au mur (en option) avec un support. Nous recommandons notre boîte

Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 2 von 4

d'installation (TVAC31460) et le support mural (TVAC31450). Le logiciel gratuit «IP Installer ABUS» permet une mise en service facile et rapide de la caméra dans le réseau. Celui-ci détecte rapidement et simplement la caméra sur le réseau et facilite la mise en service.

Remarque: la caméra n'est pas fournie avec bloc d'alimentation, car l'alimentation électrique peut s'effectuer par PoE.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Résolution 2 MPx (Full HD 1 080p) : 1 920 x 1 080 à 30 fps
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Performance Ultra Low-Light pour des résultats exceptionnels en cas de faible éclairage
- Fonction WDR 120 dB permettant d'équilibrer les contrastes de l'image
- Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries (IK08 & IP66)
- LED IR (portée jusqu'à 10 m env.)
- Prend en charge H.264, MPEG-4, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)
- Wi-Fi , fonctions audio bidirectionnelles, entrée et sortie d'alarme (E/S)

Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Accès simultané au réseau	6
Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Angle de visée horizontal	108 °
Angle de vue vertical	59 °
Audio	1 x micro (intégré), 1 x sortie audio
Autres fonctions	Enregistrement par sauvegarde automatique, connectivité Secvest
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Oui

Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Connexion réseau Wi-Fi	802.11 b/g/n
Consommation de courant	625 mA
Couleur	RAL9003
Cryptage	HTTPS
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.6
Dimensions	(L X I X H) 97 x 100 x 53 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	53 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	100 mm
Longueur	97 mm
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	10

Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB42515A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP Wi-Fi 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids net	0,4 kg
Portée IR (max.)	10 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x sortie audio, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1 920 x 1 080 @ 30 fps
Sortie d'alarme	1
Structure	Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	Mini Dôme
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,009 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1 920 (H) × 1 080 (V) Pixel