

ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Art.-Nr. IPCV10000

Seite 1 von 2



La visionneuse IP ABUS permet d'afficher des images en temps réel de quatre caméras maximum sur un seul et même écran, sans aucune infrastructure supplémentaire. L'intégration réseau est effectuée par câble réseau ou Wi-Fi. Les images peuvent être affichées sur n'importe quel écran ou téléviseur. La compatibilité est en outre garantie avec toutes les caméras IP ABUS d'une résolution allant jusqu'à 2MPx (1080p).

Vous pouvez ainsi mettre en œuvre des solutions de sécurité sans matériel supplémentaire ou compléter un concept de surveillance existant: les clients commerciaux, par exemple, ont une vue dégagée sur l'entrée, le magasin ou l'entrepôt depuis un point central. La visionneuse ABUS constitue également une solution idéale pour utiliser des écrans de confrontation.

Les clients privés peuvent, par exemple, vérifier directement sur le téléviseur qui est à la porte ou veiller à ce que tout se passe bien derrière la maison. Cela assure une sécurité rapide et facile avec une installation facile.

Technologies

- Affichage d'images en temps réel de caméras réseau 2 MPx (1 080p) sur un écran
- Affichage extensible jusqu'à 4 caméras (IPCV10010)
- Solution pratique pour répondre aux multiples exigences des clients
- Idéal pour les espaces de vente comme écran de confrontation par exemple
- Solution confortable pour les clients finaux privés et pour sécuriser encore plus la porte d'entrée de la maison
- Intégration réseau via LAN ou Wi-Fi
- Connexion de l'écran via HDMI
- Mode silencieux
- Sans l'utilisation d'un PC ou d'un enregistreur supplémentaire

Caractéristiques techniques - ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Alimentation électrique CC	5 V
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	Ethernet Gigabit avec un maximum de 300 Mbps
Connexion réseau Wi-Fi	2,4 GHz & 5 GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consommation de courant	2.500 mA
Dimensions	(L x H x P) 75 x 110 x 35 mm

ABUS IP Camera Viewer (1-channel)



Art.-Nr. IPCV10000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ABUS IP Camera Viewer (1-channel)

Hauteur	110 mm
Largeur	75 mm
Longueur	35 mm
Modes de résolution	1920 x 1080
Poids net	0,12 kg
Profondeur	35 mm
Raccordements	1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Micro-USB Type B
Résolution	2MPx
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C