

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP42561

Seite 1 von 4



Surveillance dans toutes les conditions de vent et de temps

Avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels et un angle de vision de 115°, la caméra mini-dôme TVIP42561 2Mpx WLAN enregistre 25 images par seconde. Cela en fait une solution de surveillance polyvalente, par exemple à la maison ou au bureau. Grâce à son boîtier robuste et résistant aux intempéries avec un indice de protection IP67, la caméra est très bien adaptée à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Emplacement flexible : dans les zones d'entrée, dans le jardin, ...

Grâce au WDR de 120dB, la caméra peut être utilisée de manière universelle, même dans des conditions très fluctuantes et difficiles avec beaucoup de rétro-éclairage, par exemple dans la zone d'entrée ou dans le jardin. L'emplacement pour carte microSD intégré permet d'enregistrer directement dans l'appareil photo et de lire les images via un navigateur ou une application. La détection de mouvement permet de réduire les besoins en mémoire à l'avance. La caméra dispose également de LED infrarouges intégrées pour une vue jusqu'à 30 mètres dans l'obscurité/nuit (selon l'endroit). Il n'y a pas d'encombrement de câbles gênant lors de l'installation. Deux possibilités s'offrent à vous : l'alimentation électrique via le câble réseau (PoE) ou le fonctionnement via Wi-Fi pour que seul le câble d'alimentation soit acheminé vers la prise.

Accès aux images et enregistrements en direct : sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP42561

Seite 2 von 4

une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

Technologies

- Caméra 2 MPx WLAN pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) à 25 i/s et angle de visualisation de 115° pour plus de détails sur l'image
- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de rétroéclairage et de forts contrastes
- Détection de mouvement par logiciel directement dans la caméra pour un faible besoin de stockage et une recherche rapide de l'enregistrement souhaité
- Enregistrement jusqu'à 2 fois plus long grâce à H.265
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/obscurité, jusqu'à 30 mètres
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Envoi des photos par e-mail ou FTP
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / WDR
Angle de visée horizontal	115 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5,3 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x H) 111 x 82,4 mm

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP42561

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355°
Poids brut	1,1 kg
Poids net	0,63 kg
Portée IR (max.)	30 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Supports compatibles	TVAC31500

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP42561

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Vitesse d'obturation	1/3s - 1/100,000s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement