

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access noir

Art.-Nr. ACSE00022

Seite 1 von 2



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La plus-value particulière : dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées*. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture du moyen de fermeture et donne à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access noir

| | |
|--------------------------|---|
| Instruments de fermeture | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| Programmation | Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control |

Caractéristiques techniques - 4043158160000

| | |
|------------------------------------|--|
| Couleur | noir |
| Dimensions | 110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm |
| Domaines d'utilisation | Zone intérieure et extérieure protégée |
| Indice de protection IP | 44 |
| Matériau du boîtier | Plastique avec du vrai verre |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| EAN | 4043158160000 |

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial

Access noir

Art.-Nr. ACSE00022

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - 4043158169478

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique CC | 12 V - 3 A V |
| Couleur | blanc |
| Dimensions | 130 x 95 x 57 mm |
| Domaines d'utilisation | dedans/dehors - pas librement accessible |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-BBI-A |
| Indice de protection IP | 66 |
| Matériau du boîtier | fibres de verre renforcées PC |
| Portée radio | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m |
| Raccordements | 1 Entrée externe |
| EAN | 4043158169478 |