

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 1 von 4



## PETITE CAMÉRA WIFI GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE

La caméra IP Mini Dôme WLAN est une caméra de surveillance compacte.

### Surveillance discrète 24/7

Le dôme sans fil fournit des images vidéo d'une résolution de 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, il convient à une utilisation intérieure et extérieure de jour comme de nuit.

### Excellente visibilité

La caméra WLAN couvre une zone de 103° - ce qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des grandes pièces ou des zones. La détection de mouvement et la compensation du rétroéclairage WDR sont intégrées.

### Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

### Mise en service facile

La transmission des données peut se faire sans fil. Le boîtier d'installation (TVAC32400) et le support mural (TVAC32420) sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie l'installation

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 2 von 4

dans le réseau.

Application ABUS Link Station : Accès en direct, messages push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification instantanée des événements. Compatible avec IPv6.

Remarques : Sans unité d'alimentation, alimentation via PoE.  
La portée effective de l'IR varie en fonction de l'emplacement.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 20 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Transmission de données sans fil WLAN (Wi-Fi), y compris audio bidirectionnel pour l'interphone ou la conversation dans les pièces, entrée et sortie d'alarme (I/O)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Alerte	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Audio	Intégré : Microphone ; Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Connexion réseau Wi-Fi	802.11 b/g/n
Consommation de courant	650 mA
Consommation électrique	8,5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109 mm
Dimensions	(L X I X H) 109x109x58 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	58 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	109 mm
Longueur	109 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,65 kg
Poids net	0,38 kg
Portée IR (max.)	20 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x Audio out, 1 x Alarm in, 1 x Alarm out
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Mini Dôme
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel