

# ABUS EasyLook Caméra

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

## Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Caméra

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	82 °
Angle de vue PIR	85 °
Angle de vue vertical	42 °
Balance des blancs	Auto
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	PPDF17000
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264+
Consommation électrique	3,6 W
Couleur	Noir
Cryptage	WPA2
Dimensions	(La x Lo x H) 61 x 161 x 77 mm
Distance focale	4 mm
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Fréquence d'images vidéo	2Mbps
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	30
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	20 MHz
Longueur d'onde optique	940 nm
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes de résolution	2306 x 1296 (3MP)
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids net	0,3 kg
Portée IR (max.)	15 m
Portée PIR	8 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	2306 x 1296 @15fps
Sensibilité	-88 dBm

## Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Caméra

Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0,1 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	PIR & Software + Masque de mouvement