

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 4



Surveillance efficace, économise de temps et d'argent
Pour l'entreprise, le magasin ou la maison : Dans un seul kit.

Avec ce kit, vous économisez du temps et de l'argent. Le kit contient deux caméras de surveillance, un enregistreur vidéo en réseau (NVR) et les accessoires nécessaires à un système de surveillance compact et professionnel. Le disque dur, le câble réseau et une souris sont pratiquement offerts. Inutile d'organiser une alimentation électrique séparée pour les caméras - il suffit d'un câble par caméra vers le NVR - et les données et l'électricité circulent (Power over Ethernet, PoE).

L'enregistreur peut être placé dans l'armoire du serveur, ou simplement à côté du moniteur de commande. Il ne reste plus qu'à appeler l'interface utilisateur (également possible via un PC/navigateur) et la première image en direct des caméras est rapidement visible.

En cas d'accès sur place ou à distance via Internet : Il est possible de procéder à tout moment à des réglages individuels. Des modes astucieux permettent de rechercher rapidement et efficacement des prises de vue et des scènes. La forte compression des données permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible d'enregistrer pendant des semaines ou des mois, en fonction des besoins et de la configuration, par exemple par déclenchement manuel ou par détection de mouvement. Grâce à leur forme, les caméras Mini-Dome sont idéales pour une surveillance discrète depuis le plafond. Vous obtenez une image claire même dans des situations de contre-jour difficiles (à l'extérieur en plein soleil, dans les entrées en général). La vision nocturne s'étend jusqu'à 30 mètres.

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement, par exemple. La version Pro offre un accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

Technologies

- Kit tout-en-un avec deux caméras de surveillance PoE int./ext., un enregistreur vidéo en réseau (NVR) incluant un disque dur/HDD de 1 To (jusqu'à 10 To possible), une souris USB sans fil avec piles, deux câbles réseau de 18 m, etc.
- Alimentation économique des caméras par Power over Ethernet (PoE) via le NVR et transmission fiable des données

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 4

vidéo avec le même câble

- Mise en service simplifiée en quelques minutes grâce au logiciel ABUS IP-Installer gratuit ; configuration directement avec écran et souris ou par PC et interface utilisateur établie (horaires, zones privées, etc.)
- Caméras Mini-Dome avec fonction True WDR (120 dB) pour contre-jour, LED IR pour vision nocturne 30 m (selon le lieu d'utilisation), résistante au vent et aux intempéries (IP67), résolution Full HD (2 mégapixels, 1080p) et angle de vision 111 degrés
- NVR à fonctionnement silencieux (sans ventilateur) ; supporte l'affichage simultané de 4 livestreams sur un moniteur (Multi-View) ; recherche rapide des scènes grâce à un affichage clair de la lecture
- Alarme selon les besoins par son d'avertissement sur le NVR, affichage à l'écran (On-Screen-Display/signal OSD), e-mail et/ou message push sur l'application
- Accès mobile simple au livestream et aux enregistrements avec un smartphone/une tablette via l'application ABUS Link Station
- Gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central via le logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, analogique HD)
- Extensible à tout moment à un total de 4 caméras IP avec résolution 4K

Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

| | |
|---------------------------|-----|
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alerte | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail |
| Alimentation électrique CC | 48 V |
| Boîtier | 1U Chassis |
| Canaux vidéo IP | 4 |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4 |
| Connexion réseau | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| Dimensions | (La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | (40 / 80) Mbit/s |
| Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture) | 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx |
| Entrée audio | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ) |

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Lecture synchrone | 4 |
| Logiciel | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Matériau du boîtier | Métal, Plastique |
| Modes d'enregistrement | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, VCA |
| Navigateurs supportés | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin) |
| Norme PoE | IEEE 802.3 af/at (max. 50W total) |
| Poids brut | 2,8 kg |
| Poids net | 2,1 kg |
| Port USB | 2x USB 2.0 |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Puissance | 65 |
| Puissance PoE | 50 W |
| Raccordements PoE | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 8MPx @ 25/30fps |
| Résolution sortie HDMI | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Résolution sortie VGA | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Sortie audio | 1x Cinch (Line, 1KΩ) |
| Support d'enregistrement | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Video Content Analysis (VCA) | Avec prise en charge de la caméra : détection de fil de déclenchement, détection d'intrusion |
| EAN | 4043158197457 |

Caractéristiques techniques - mini caméra dôme 2MPx IP PoE

| | |
|----------------------------|------------------|
| Alerte | e-mail, NAS, FTP |
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-25 %) V |
| Amélioration des images | 3D DNR |
| Angle de visée horizontal | 111 ° |
| Angle de vue vertical | 59 ° |

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - mini caméra dôme 2MPx IP PoE

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Balance des blancs | AWB, manuel |
| Commutation jour/nuit | ICR/couleur/N&B |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Consommation électrique | 5 W |
| Cryptage | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Dimensions | (L X I X H) 111x111x85 mm |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Enregistreur d'images | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Matériau du boîtier | plastique / métal |
| Modes de résolution | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Navigateurs supportés | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Norme PoE | 802.3af |
| Poids brut | 0,65 kg |
| Poids net | 0,5 kg |
| Portée IR (max.) | 30 m |
| Résolution | 2MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25 fps |
| Structure | Dome |
| Support d'enregistrement | Carte microSD, 256 Go (en option) |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| Zones privées | 4 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,005 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| EAN | 4043158200423 |