

# Steel-O-Flex™ 950/100



## Technologies

- Equipé de rotules en acier de 25 mm de diamètre pour une protection efficace du câble en acier
- Gainage en PVC pour protéger le vernis
- Fermeture automatique à l'insertion du boulon de verrouillage
- Les rotules et certaines pièces du mécanisme de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Equipé d'un cylindre ABUS Plus pour une protection très élevée contre les manipulations, comme le crochetage
- Livrée avec 2 clés
- Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Livré avec une code carte pour la reproduction des clés

## Fonctionnement et utilisation

- Protection pour les lieux avec peu de risque de vols
- Recommandé pour la sécurisation d'une moto d'entrée de gamme, motos légères et scooters

## Conseils

- Grâce aux rotules en acier, les antivols Steel-O-Flex™ offrent, en tant qu'antivols standards, une sécurité très élevée et une très haute flexibilité



Security Tech Germany

# Steel-0-Flex™ 950/100

Page 2 sur 3

---

# Steel-O-Flex™ 950/100

---

## Technische Daten - Steel-O-Flex™ 950/100

---

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Poids             | 1540 g |
| Type de fermeture | clé    |
| color of facets   | black  |
| couleur design    | black  |