



## CADENAS MARIN

Le cadenas 70 en laiton est particulièrement adapté à une utilisation en cas d'intempéries et d'influences environnementales extrêmes.

Avec notre solide cadenas en laiton 70, vous sécurisez vos objets de valeur avec des chaînes, sur des portes, des portails, sur des armoires, des vestiaires, dans des boîtes à outils, des remises et autres, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Nous recommandons de sécuriser ainsi les valeurs moyennes ou les objets présentant un risque de vol moyen. Le cadenas 70 est composé d'un corps en laiton massif qui, grâce à un capuchon de protection spécial et à des canaux de drainage, protège le cadenas contre la pénétration de saleté et les éclaboussures. L'intérieur est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion. L'anse en acier est entièrement recouverte d'une matière plastique solide et résistante aux chocs, ce qui préserve les surfaces adjacentes. En effet, c'est justement en mer qu'un cadenas peut, en fonction des conditions météorologiques, être soumis à des mouvements de va-et-vient.

## Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec gaine plastique
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions

- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

## Fonctionnement et utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques ...
- Convient également pour une utilisation en extérieur

## Variantes

- Tailles: 45, 50 mm
- Anse haute (HB): 45HB63, 50HB80 mm
- Acier Inox (IB): 45, 50; IB45/HB63, IB50/HB80 mm

## Technische Daten - 70/50 KD

Diamètre anse d	9 mm
Hauteur f	81,5 mm
Largeur a	55 mm
Niveau de sécurité	6
Ouverture horizontale anse b	23,5 mm
Ouverture vertical anse c	27,5 mm
Poids	232 g
Profondeur e	31 mm
Type de fermeture	clé
color of facets	black
coloris	noir
à même clé	Non
EAN	4003318426803