



Technologies

- Corps du cadenas en aluminium spécial TITALIUM™ - haute sécurité pour un faible poids
- Le cadenas de sécurité compact avec une largeur de corps de seulement 32 mm
- Corps en aluminium anodisé en huit couleurs pour la différenciation et l'affectation
- Tout autour avec des zones de gravure pour un marquage individuel
- Avec un câble flexible en acier revêtu au lieu de l'anse, en option en longueur de 20 ou 40 cm
- Cylindre de précision à cinq goupilles
- Clé prisonnière pour plus de sécurité - la clé ne peut être retirée que si le cadenas est fermé à clé
- Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire : avec un lubrifiant approuvé par la FDA et facilement détectable
- Une clé selon l'exigence de consignation : un employé, un cadenas, une clé
- Disponible en : clés différentes, clés différentes garanties, s'ouvrant et comme organigramme
- Les cadenas des séries 72 et 74 peuvent être combinés entre eux dans un organigramme

Utilisation et application

- Pour protéger les machines et les installations contre une remise en marche involontaire en cas de maintenance
- Utilisation optimale dans les situations où une anse standard rigide atteint ses limites
- Idéal pour exclure deux ou plusieurs points lorsque l'espace est limité, par exemple dans les boîtes à fusibles

Variantes

- Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange, rouge, noir
- Variantes d'anses de différentes longueurs : Acier, acier avec revêtement plastique, acier inox et plastique non conducteur
- Variantes de câble avec câble flexible au lieu d'une anse rigide : Corde en acier inox avec revêtement plastique, 20 cm ou 40 cm de long

76/40CAB20 jaune



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- Modèle s'ouvrant disponible
- Organigramme sur PG possible

Caractéristiques techniques - 76/40CAB20 jaune

| | |
|--------------------|---------------|
| Carte de propriété | Non |
| Largeur a | 40 mm |
| Poids | 117 g |
| Profondeur e | 22 mm |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | jaune |
| couleur de surface | jaune |
| à même clé | Non |
| EAN | 4003318848650 |