



Technológiák

- A DIN 18251-1, 2. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdió távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
- Előlap 20 x 235 mm (kerek), 18 x 235 mm (kerek) és 24 x 235 mm (szögletes) méretben is kapható
- Zárdoboz 155 x 85 mm
- Acéldió (8 mm), kiváló minőségű műanyag csapágyházban

Alkalmazás és használat

- Bevésőzár lakásbejárati ajtókhöz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/21 mm, kétmenetű)

Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Kapható 18 mm-es, 20 mm-es (kerek), 24 mm-es (szögletes) előlapszélességben
- Ezüst és arany színben kapható

ES PZ2 L ezüst



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Műszaki adatok - ES PZ2 L ezüst

Door type	Apartment door
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szín	ezüst
Súly	418 g
EAN	4003318617058