



A KESKENY MEGOLDÁS

A keskeny ajtószervezetek megbízhatóan biztosíthatók ezzel a másodzárral.

Még szűk beépítési viszonyok mellett sem kell kompromisszumot kötnie a bejárati ajtók biztonsága terén. Ez a másodzár különösen szűk beépítési körülmények között beépített, 0-29 mm közötti falvastagságú és 38-90 mm közötti ajtóvastagsághoz alkalmas. A zárolt nagy teherbírású dübelek és tömör acélból készült, erős, ovális retesz rögzíti. A belső oldalon található forgógomb biztosítja a gyors menekülési útvonalat. Az ABUS Pfaffenhain V356 körcilinder biztonságos zárást biztosít a három mellékelt kulcs egyikével. A zárbetét PZS 80 acéllappal is védhető.

Technológiák

- Különösen keskeny, erős szerkezet
- Stabil fali rögzítés, elrejtő rögzítőelemeket
- Kulcsközepméret: 45 mm
- Stabil, tömöracél ovális retesz, kettős reteszelés
- ABUS V356 Pfaffenhain külső zárbetéttel
- Opcionális tartozék: PZS 80 páncéllemez a hengerzárbetét optimális védelméhez
- Három kulccsal

Alkalmazás és használat

- Ajtó másodzár keskeny kerettel rendelkező bejárati ajtókhöz
- 0 - 29 mm-es falvastagságokhoz és 38 - 90 mm-es ajtóvastagságokhoz
- Kívülről kulccsal, belülről forgatógombbal kezelhető (belső zárbetét nélkül)

Változatok

- Színek: barna, ezüst, fehér

Műszaki adatok - 7510 fehér

Otthonbiztonság biztonsági szint	9
Szín	fehér
Súly	1113 g
beleértve a riasztási funkciót is	Nem
beleértve a záróreteszt	Nem
hengerzár típusa	Külső henger
EAN	4003318589171