

KLT512 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs (tűzgátló ajtó)

Seite 1 von 2



MEGBÍZHATÓ VÉDELEM

A tűzgátló ajtók hatékonyan védhetők ezzel a biztonsági vasalattal.

A szakszerűtlenül biztosított ajtók kockázatot jelentenek. Gyakori gyenge pont: a kiálló hengerzárbetétek. Ezeket a bűnözők általában elég könnyen eltörik vagy megfújják. Ezért védje tűzgátló ajtóit megbízható védőlemezzel. Ez a tűzvédelmi lemez több acéllemezből áll, és extrahosszú bütykökkel, valamint edzett, speciális csavarokkal rendelkezik. A 37 és 47 mm közötti ajtóvastagságú tűzgátló ajtókra szerelhető fel, és véd a hengerzárbetét eltörése, megfúrása és kihúzása ellen is. A vasalat VdS által minősített és DIN-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Technológiák

- VdS által minősített, DIN szerint tanúsított, DIN EN 1906 SK2 és DIN 18 257 ES1 szerint, MPA által ellenőrzött
- Acélmag a kilincsből
- Nagyfokú stabilitás a réteges felépítésnek köszönhetően: több acéllemez gondoskodik a magas szintű védelemről
- Nagy ütésállóság: Különösen hosszú acél csavarfogadók és speciális csavarok
- Hatékony lefeszítés elleni védelem a belső pajzsban lévő acélbetétnek köszönhetően
- Átfordítható fogantyú a DIN balos és DIN jobbos ajtókhöz
- Távolság: 72 mm, négyzetes csap: 9 mm
- U alakú kilincs

Alkalmazás és használat

- Tűzgátló ajtókhöz
- Síkban záródó és falcos ajtókhöz használható, DIN jobbos és DIN balos

KLT512 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs (tűzgátló ajtó)

Seite 2 von 2

- Kívül fogantyú, belül kilincs
- 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható

Változatok

- Szín: F1 (alumínium)
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható

Műszaki adatok - KLT512 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs (tűzgátló ajtó)

Door type	Fire door
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	1628 g
Tűzgátló zárpajzsok	Igen
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	12 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318425592