



HELYETTESÍTI A FOGANTYÚT

Stabil ablak másodzár ablakkilincs helyett befelé nyíló ablakokhoz.

Helyettesítse az ablakkilincseit ezzel a megbízható másodzárval. Így a betörők hirtelen rosszul járnak. A VdS- és DIN-jóváhagyással rendelkező, karmos retessel ellátott zár több mint egy tonna nyomásnak ellenáll. A teljes zárás a nyomózáron keresztül történik. A zárat ezután kulccsal lehet kinyitni.

Technológiák

- VdS és DIN által elismert
- Nyomóerő ellenállás: több mint 1 tonna
- Karmos retesz
- Edzett záróretesz bukó álláshoz
- A zárszekrény stabil, fali rögzítése
- Két kulccsal
- Kulcsközép és előlap távolság 30 mm

Alkalmazás és használat

- Stabil ablak másodzár ablakkilincs helyett befelé nyíló ablakokhoz
- A biztosító és az ablak zárása a fogantyúval
- Teljes zárás nyomózárral
- Kulccsal történő nyitás csak teljes zárás esetén szükséges
- Más ABUS termékekkel együtt egyforma zárlattal is kapható

- Alkalmas minden felületi anyaghoz, pl. fa, műanyag és alumínium

Változatok

- Zárás: különböző zárlatú vagy azonos zárlatú (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Műszaki adatok - F0500N fehér

Ablak típusa	Egyetlen ablak, Erkélyajtó / teraszajtó, Pince ablak
Otthonbiztonság biztonsági szint	10
Szín	fehér
Súly	1642 g
Zárás típusa	kulcs
beleértve a riasztási funkciót is	Nem
beleértve a záróreteszt	Igen
EAN	4003318713286