

HLS214 ZS F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Seite 1 von 2



A BIZTONSÁGOS OTTHONÉRT

Ezzel a biztonsági vasalattal megvédheti bejárati ajtaját a betörőktől.

A betörőknek könnyű dolguk van a nem megfelelően biztosított ajtókkal. A lényeg: gyakran előfordul, hogy a hengerzárbetét egy kicsit kilóg. Ezt kihasználva a bűnözők letörhetik vagy megfúrhatják azt, hogy hozzáférjenek. Ezért biztosítsa bejárati ajtaját megbízható biztonsági vasalattal. Akár balra, akár jobbra záródó ajtóról van szó, ez a zárpajzs többrétegű acél, extrahosszú bütykök és belső csavarok segítségével védi otthonát a betörőkkel szemben. A biztonsági vasalat konstrukcióját kifejezetten úgy terveztük, hogy megvédje a zárbetétet a kihúzástól. 52 és 67 mm közötti ajtóvastagságú bejárati ajtókhöz alkalmas.

Technológiák

- DIN EN 1906 SK 1 és DIN 18 257 ES 0 szerint
- Beépített maghúzás elleni védelem és szabadon forgó, speciális acéltárcsa
- Fokozott lefeszítés elleni védelem: Masszív csavarfogadók és belülről történő csavarozás
- Jól bevált réteges felépítés: Fém alátétlemez és könnyűfém fedőlemez
- HLS: Távolság: 92 mm, négyszögletes rúd: 10 mm
- KLS: Távolság: 72 mm, négyszögletes rúd: 8 mm

Alkalmazás és használat

- Ház bejárati ajtókhöz (HLS) és lakásajtókhöz (KLS)
- Kívül gomb, belül kilincs
- HLS: 52 - 67 mm-es ajtóvastagságokhoz használható

HLS214 ZS F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Seite 2 von 2

- KLS: 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst)
- KLS: lakásbejárati ajtókhöz (távolság 72 mm, négyszögletes 8 mm)

Műszaki adatok - HLS214 ZS F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Door type | Entry door |
| Kívül belül kilincs | Nem |
| Maghúzás elleni védelem | Igen |
| Otthonbiztonság biztonsági szint | 6 |
| Szín | F1: Alumínium Nature |
| Súly | 1106 g |
| Tűzgátló zárpajzsok | Nem |
| Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából | 10-18 mm |
| Zárpajzsok | Igen |
| EAN | 4003318211324 |