

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



Il gateway ABUS Z-Wave Gateway è versatile e cresce di possibilità in base alle vostre esigenze. Iniziare con i sensori e gli attuatori ABUS per proteggersi dai pericoli. È inoltre possibile integrare soluzioni di terzi per risparmiare energia o regolare il riscaldamento, ad esempio. In combinazione con il sistema di allarme wireless Smartvest, combinate la comodità della Connected Home con una reale sicurezza. Il sistema di allarme wireless Smartvest rimane una soluzione di sicurezza assolutamente autosufficiente. Attraverso l'ABUS Z-Wave Gateway, si apre a tutto il mondo Z-Wave e la logica di sicurezza rimane inalterata.

Tecnologie

- Unità di controllo intelligente compatta per la casa con design familiare e radio Z-Wave di serie
- Estendibile fino a un massimo di 120 componenti radio Z-Wave
- compatibile con il sistema di allarme senza fili ABUS Smartvest
- Ampie opzioni di configurazione per un massimo di 60 scenari (se - poi - quando)
- Accesso mobile da qualsiasi postazione tramite l'app gratuita ABUS Z-Wave ONE (per iOS e Android)
- Avviso istantaneo tramite notifica push tramite app - È possibile memorizzare fino a 1.000 eventi

Dati tecnici - ABUS Z-Wave Gateway

Accesso simultaneo alla rete	10
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica d'emergenza	No
Altoparlante	Sì
Cifratura	AES128, SFTP, HTTPS
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Colore	Bianca
Colore luminoso	Blu / giallo / rosso

Dati tecnici - ABUS Z-Wave Gateway

Compatibile con	Dispositivi Z-Wave (frequenza UE: 868.42MHz)
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Dimensioni	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Display	LED
Frequenza radio	868,42 MHz
Gestione allarmi	Notifica push / Segnale acustico di avvertimento
Livelli utente	3
Materiale alloggiamento	Plástico
Modulazione radio	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Numero componenti	120
Numero eventi	1.000
Numero scene	60
Numero stanze / gruppi	40
Numero utenti	15
Peso lordo	0,38 kg
Peso netto	0,233 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 100 m
Potenza di trasmissione	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Umidità max.	80 %
Umidità min.	20