

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 1 von 3



Monitoraggio con vento e meteo

Posizione flessibile: nell'area d'ingresso, nel giardino, ...

Grazie al WDR con 120dB, la telecamera può essere utilizzata universalmente, anche in condizioni di forte fluttuazione e di difficile utilizzo con molta retroilluminazione, ad esempio nell'area d'ingresso o in giardino. Lo slot per schede microSD integrato viene utilizzato per la registrazione direttamente nella telecamera e per la riproduzione tramite browser o app. Grazie a H.265 Plus per una forte compressione dei dati video, la telecamera registra 2 volte più a lungo di H.264. Il rilevamento del movimento assicura che sia richiesta una minore quantità di memoria in anticipo. La telecamera è inoltre dotata di LED a infrarossi integrati, per una visibilità in oscurità/notte fino a 30 metri (a seconda della posizione).

. Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega semplicemente direttamente all'app ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione cifrata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o WLAN sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: acquistate 1x e accedete ai dati per sempre senza limiti.

## Tecnologie

- Telecamera 8 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione 4K (Ultra HD, 3840 x 2160 pixel)
- WDR (120 dB) per maggiori dettagli anche con retroilluminazione e forti contrasti
- Rilevamento del movimento tramite software direttamente nella telecamera per ridurre i requisiti di memoria e trovare rapidamente la registrazione desiderata
- H.265 Plus per comprimere i dati video e registrare 2 volte di più
- LED IR integrati per una migliore visibilità notturna, fino a 30 metri
- Facile accesso mobile con la ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 2 von 3

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Angolo di visione orizzontale	102 °
Assorbimento di energia	6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(Ø x L) 70 x 155 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gestione allarmi	Email
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,01 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Numero utenti	32

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

ONVIF	Profile S / Profile G
Ottimizzazione immagine	BLC / 3D DNR
Peso lordo	0,646 kg
Peso netto	0,46 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	3480 x 2160 @ 12.5/15 fps
Sensore di immagine	1/2.5" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31480 / TVAC31381
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1/3s - 1/100,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10
Zone private	4