

# ABUS Telecamera per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 1 von 3



## Fa la differenza

Perché sei tu a decidere cosa è importante.

Spesso le altre telecamere segnalano costantemente degli allarmi, ma senza una vera ragione. A un certo punto si smette di reagire. Non vuoi ricevere avvisi di movimento sul telefono in caso di rami mossi dal vento o dell'innocuo gatto dei vicini? Ed invece vuoi riceverne se una persona è nel vostro giardino di notte?

La telecamera per esterni ABUS WLAN fa la differenza. Usando l'applicazione mobile App2Cam Plus, puoi impostare ciò che è importante per te (persone, animali e/o auto) ed escludere proprietà altrui: un gioco da ragazzi. Tutto il resto funziona in modo completamente automatico.

Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo 3 secondi prima del rilevamento del movimento: la telecamera ha rilevato una persona e tu non sei a casa? In pochi secondi riceverai un messaggio push tramite app. Si accede al live stream con un semplice tocco. In modo da poter reagire rapidamente e in modo appropriato a qualsiasi situazione.

La telecamera di sorveglianza offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. È assolutamente resistente alle intemperie e perfettamente adatta all'uso esterno; il suo design chic e compatto è stato premiato con il prestigioso Red Dot Award. Soddisfa così tutti i requisiti della legge sulla protezione dei dati. È compatibile con il sistema di allarme senza fili Smartvest. Dopo un'accensione super semplice e grazie all'app wizard è subito pronta all'uso.

## Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza di design premiato con WLAN, rilevamento intelligente del movimento, notifica push in caso di allarme di movimento, memoria gratuita e accesso a tutte le funzioni tramite app mobile App2Cam Plus

# ABUS Telecamera per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 2 von 3

- Subito pronta all'uso grazie alla messa in funzione semplice (bastano pochi minuti con l'app wizard, incl. abbinamento Bluetooth tra fotocamera e smartphone) e alla scheda di memoria microSD integrata
- Accesso gratuito al live stream, alla memoria e a tutte le funzioni (rilevatore di movimento, zoom digitale ecc.) tramite App2Cam Plus
- Collocabile/installabile in modo molto flessibile all'esterno grazie all'elevata stabilità, portata e sicurezza della rete WLAN (doppio chip WLAN di alta qualità per 2,4 GHz e 5 GHz, crittografia inclusa)
- Registrazione completa mediante pre-registrazione e avvio automatico (grazie alla funzione di memoria intelligente, le registrazioni iniziano già fino a 3 secondi prima del rilevamento di un movimento)
- Riconoscimento e differenziazione completamente automatica degli oggetti (persone, animali, veicoli) ed esclusione delle interferenze (rami, luce)
- Possibilità di nascondere zone private (ad esempio proprietà pubbliche), di contrassegnare tramite app zone importanti con rilevamento sensibile del movimento (Regione di interesse, ROI) e le zone senza rilevamento (Regione di non interesse, RONI)
- Registrazione conforme alla protezione dei dati (conforme al GDPR: disattivazione dell'audio per le registrazioni ed eliminazione automatica dei dati video dopo 3, 7 o 30 giorni con la funzione di coda circolare)
- Risoluzione Full HD, visione notturna nitida fino a 10 m e classe di protezione IP66
- Tutto compreso: Tutte le caratteristiche e gli aggiornamenti over-the-air sempre gratuiti

## Dati tecnici - ABUS Telecamera per esterni WLAN

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Accesso simultaneo alla rete       | 3                                               |
| Alimentazione di tensione DC       | 5 V                                             |
| Ampiezza canale                    | 20 MHz                                          |
| Analisi del contenuto video (VCA)  | Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli |
| Angolo di visione orizzontale      | 82 °                                            |
| Angolo di visione verticale        | 43 °                                            |
| Assorbimento di energia            | 4 W                                             |
| Bilanciamento del bianco           | AWB                                             |
| Cifratura                          | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK                        |
| Collegamento di rete               | Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)                  |
| Collegamento di rete WLAN          | IEEE 802.11 b/g/n/ac                            |
| Commutazione giorno/notte          | Auto                                            |
| Compatibile con                    | Smartvest                                       |
| Compatibile con Secvest            | No                                              |
| Compatibile con Smartvest          | Sì                                              |
| Compatibile con wAppLoxx           | No                                              |
| Compressione audio                 | AAC                                             |
| Compressione video                 | H.264                                           |
| Controllo del diaframma automatico | Sì                                              |

# ABUS Telecamera per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC44520

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - ABUS Telecamera per esterni WLAN

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Diaframma                     | F2.0                                                           |
| Dimensioni                    | 167 x 48 x 80 mm                                               |
| Distanza focale               | 4,1 mm                                                         |
| Evento di base                | Rilevamento hardware degli oggetti + maschera di movimento     |
| Filtro infrarossi orientabile | Sì                                                             |
| Gamma di frequenza            | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz                                         |
| Gestione allarmi              | Notifica push / E-Mail                                         |
| Ingresso audio                | Microfono                                                      |
| LED IR                        | Sì                                                             |
| Luminosità min. (IR)          | 0 lx                                                           |
| Luminosità min. (colore)      | 1 lx                                                           |
| Lunghezza d'onda ottica       | 940 nm                                                         |
| Materiale alloggiamento       | la plastica                                                    |
| Memoria pre/post allarme      | fino a 3 sec.                                                  |
| Microfono                     | Sì                                                             |
| Modalità di registrazione     | Con rilevamento del movimento / Manuale                        |
| Modalità di risoluzione       | Full HD (1080p) / VGA (480p)                                   |
| Numero utenti                 | 3                                                              |
| Portata IR (fino a)           | 10 m                                                           |
| Portata radio                 | 10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m               |
| Potenza di trasmissione       | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Protocolli di rete            | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                              |
| Risoluzione @ frame rate max. | Full HD (1080p) @ 15fps                                        |
| Sensibilità                   | -90 dBm                                                        |
| Sensore di immagine           | 1/2.8" CMOS                                                    |
| Software                      | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Supporto di memoria           | Micro-SD (fino a 128GB)                                        |
| Tecnologia                    | Rete                                                           |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C                                                          |
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C                                                         |
| Tipo di protezione IP         | 66                                                             |
| Tipo di spina                 | Spina-DC: 3,5 x 1,35mm                                         |
| Umidità max.                  | 90 %                                                           |
| Umidità min.                  | 20                                                             |
| Velocità in bit audio         | 16 Kbit/s                                                      |
| Zone private                  | Griglia 40x24                                                  |