

# Telecamera Mini Tube ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 1 von 3



Telecamera Mini Tube con funzioni potenti

Connessione rapida. Monitoraggio discreto, affidabile e intelligente. Salvataggio con risparmio dati.

Tecnologia PoE a basso costo

Per locali aziendali, imprese, uffici o casa: La telecamera Mini Tube 4MPx IP PoE è idonea per l'uso sia interno sia esterno. Ideale per sorveglianza discreta dalla parete. Alimentazione con cavo di rete, da router o registratore (PoE): utile in luoghi di installazione difficili da raggiungere, risparmi sui costi di installazione.

Messa in funzione efficiente e videosorveglianza intelligente

Distingue automaticamente persone e veicoli, memorizza e segnala solo ciò che interessa. Oltre alla forte compressione dati, garantisce l'uso molto efficiente della memoria (registratore, NAS o scheda microSD). Messa in funzione semplice: L'interfaccia si richiama tramite PC/browser, registratore/monitor o ABUS IP-Installer: immagini visibili in pochi minuti. Impostazioni individuali rapide (es. orari, zone private, ecc.).

Potente funzione WDR e LED IR per immagini sempre nitide

La telecamera IP affronta anche luce molto variabile, ad es. forte controluce in aree di ingresso o all'aperto (WDR 120 dB). LED a infrarossi per buona visibilità al buio/di notte.

Accesso app mobile

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono notifiche push in caso di allarmi di movimento. La versione Pro dell'app offre accesso mobile illimitato. Gratis con versione Lite: fino a 60 min/mese di flusso dati (live/playback).

## Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza PoE per uso interno ed esterno, idealmente posizionata a parete; telecamera di sicurezza piccola, potente e versatile con caratteristiche professionali; memorizza su microSD, registratore/NVR o NAS
- È possibile trasferire dati video al router/switch/registratore in modo molto affidabile e al contempo alimentare la telecamera tramite Power over Ethernet (PoE) con un solo cavo; alimentazione opzionale con alimentatore a spina da 12 V DC
- Messa in funzione semplice in pochi minuti tramite PC/browser o registratore/monitor e software gratuito ABUS

# Telecamera Mini Tube ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 2 von 3

IP-Installer (cerca l'indirizzo IP della telecamera nella rete domestica o aziendale)

- Riconoscimento completamente automatico di persone e veicoli, ignora le interferenze come rami o luce, configurazione personalizzata tramite interfaccia utente stabilita con orari, zone private, ecc.
- Funzione True WDR (120 dB) per controllo luce, LED IR per la visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente al vento e alle intemperie (classe di protezione IP67), risoluzione QHD (4 megapixel) e angolo di visione di 103°
- Dimensioni compatte (design Mini Tube, lunghezza 17 cm) ideali per una videosorveglianza discreta e costante in azienda o a casa; il rilevamento del movimento richiede meno spazio di archiviazione e la scena desiderata può essere trovata rapidamente
- RegISTRAZIONI tramite scheda di memoria microSD (accessorio), videoregistratore di rete (NVR) o NAS (Network Attached Storage); compressione video H.265 Plus per registrazioni più lunghe con utilizzo altamente efficiente dello spazio di archiviazione
- Facile accesso mobile al live stream e alla memoria con smartphone/tablet tramite app ABUS Link Station incl. messaggio push in caso di allarme di movimento (senza impostare il router); info/immagini anche opzionalmente via e-mail/FTP

## Dati tecnici - Telecamera Mini Tube ABUS 4MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Dimensioni	(LxWxH) 170x70x69 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Gestione allarmi	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
LED IR	Sì

# Telecamera Mini Tube ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP64511

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - Telecamera Mini Tube ABUS 4MPx IP PoE

Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Peso lordo	0,7 kg
Peso netto	0,5 kg
Portata IR (fino a)	40 m
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/3" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4