

Terxon MX Compact Alarmcentrale

Art.-Nr. AZ4150

Seite 1 von 3



De Terxon MX Compact alarmcentrale is de inbraakalarmcentrale van de firma ABUS Security-Center. Max. 32 alarmzones garanderen een totale beveiliging. In de compacte versie is de Terxon MX uitgerust met een kleine behuizing. Van het eigen huis tot en met grotere gebouwencomplexen: met de Terxon MX Compact is een veelzijdige objectbeveiliging mogelijk. Op de hoofdprintplaat zijn 8 vrij programmeerbare zones voor 8 bedrade melders beschikbaar. Een 9e zone is als sabotagezone geconfigureerd. Via een bus kunnen maximaal 3 uitbreidingsmodules - voor 8 draadloze zones of 8 bekabelde zones - worden aangesloten. Zo kunt u de Terxon MX Compact op elk moment tot 32 zones uitbreiden en tot een hybride installatie uitbouwen. Op de hoofdprintplaat van de Terxon MX Compact bevinden zich 1 transistoruitgang en 2 relais-schakeluitgangen, die bij een bepaalde gebeurtenis (alarm, brand, overval) geactiveerd worden. Indien gewenst, kunt u een relaisprintplaat met 8 uitgangen op de Terxon MX Compact bevestigen. Bij de levering is een LCD-bedieningspaneel inbegrepen, via welke de installatie eenvoudig geprogrammeerd resp. geactiveerd/gedeactiveerd wordt. Er kunnen 3 extra bedieningspanelen worden aangesloten. Voor het aansluiten wordt busbedrading gebruikt. De installatie kan ook via de PC worden geprogrammeerd. De Terxon MX Compact kunt u als individueel systeem of als gepartitioneerd systeem configureren. De installatie is uitgerust met een geïntegreerde analoge telefoonkiezer (AWUG).

Technologieën

- Als hybride systeem uitbreidbaar tot 32 zones
- 4 deelgebieden maken het mogelijk meerdere delen van het gebouw onafhankelijk te beveiligen
- Programmering via LCD-bedieningspaneel of software
- Geïntegreerde analoge kiezer voor de transmissie van digitale meldkamerprotocollen
- Hoge mate van veiligheid dankzij sabotagebewaking van centrale, bedieningspaneel en melders

Terxon MX Compact Alarmcentrale

Art.-Nr. AZ4150

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Terxon MX Compact Alarmcentrale

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen, RS-232, PSTN
Aantal bedieningseenheden	4
Aantal draadzones	8
Aantal gebeurtenissen	250
Aantal gebruikers	16
Aantal sabotagezones	1
Afmetingen	(bxhxd)235x235x85 mm
Back-up	230 V 250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Batterij - type	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Behuizingmateriaal	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Breedte	235 mm
Certificeringen	INCERT, VSÖ, REQ
Communicatie/alarmering	Geïntegreerde analoge kiezer voor de overdracht van digitale meldkamerprotocollen
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Hoogte	235 mm
Ingebouwde sirene	Nee
Lengte	85 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	4
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	3,3 kg
Noodstroomvoorziening	1
Onderhoud op afstand	Ja
Programmering 1	Via bedieningspaneel, via software, via modem
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA, Homebeep
Sabotagebeveiliging	1
Sabotagelijnen	2
Schakeluitgangen	1 x transistor 500 mA, 2 x relais 1000 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	200 mA

Terxon MX Compact Alarmcentrale

Art.-Nr. AZ4150

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Terxon MX Compact Alarmcentrale

Taal OSD	11 instelbare talen
Uitbreidbaar (hybride)	Ja
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230 V
Zone-afsluiting	NC, DEOL