

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34010

Seite 1 von 2



Decente bewaking voor binnen of buiten

De analoge dag-/nachtzicht-domecamera is bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de 4-kanaals recorder TVVR30004 en van de videobewakingset TVVR30104. Overtuigt met eenvoudig design en hoge beschermingsklasse (IP66), waardoor gebruik binnen en buiten mogelijk is. De camera beschikt over geïntegreerde IR-LED's voor het 24/7-bedrijf - dag en nacht.

Met de hoge, detailrijke resolutie van 600 TVL worden exacte videobeelden geleverd waarmee een exacte persoonsherkenning mogelijk is.

Flexibele montagemogelijkheden

Met de meegeleverde 20 m combikabel en voeding is een snelle en eenvoudige montage gegarandeerd.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Compacte dag-/nachtzicht buiten-domecamera
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van de camera - binnen en buiten
- Eenvoudig design en hoge veiligheidsklasse (IP66)
- Gedetailleerde, hoge resolutie, dankzij 600 TVL
- Incl. 1 x 20 meter coaxiale kabel
- Optimaal voor de uitbreiding van TVVR30004 of TVVR30104

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34010

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Afmetingen	59 x 83 x 90 mm
Beeldopnemer	1/3" DIS
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Horizontale kijkhoek	68,4 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx
Ruisonderdrukking	> 52 dB
Voedingsspanning DC	12 V