

# Secvest Draadloze Trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM50000

Seite 1 von 2



## Herkent en meldt inbraakpogingen

De draadloze Secvest-trillingsmelder reageert op trillingen die veel voorkomen bij inbraakpogingen (bijvoorbeeld door inslaan, boren, zagen, wrikken etc.). Deze trillingen worden gedetecteerd en aan de draadloze alarmcentrale gemeld.

## Functionele detectie en instelbare gevoeligheid

De melder detecteert de trillingen van het oppervlak waarop hij is gemonteerd. Optimale gebruikslocaties voor de melder zijn daarom voorwerpen die normaal niet mogen bewegen (bijvoorbeeld kluizen, waardevolle voorwerpen) of structuren die niet mogen worden doorbroken (glazen wanden, gipswanden). Bij deze draadloze trillingsmelder kunt u kiezen uit verschillende gevoeligheidsniveaus. Bovendien kunt u instellen of de melder reeds bij de eerste trilling of pas bij meerdere trillingen een alarm afgeeft.

## Technologieën

- Geschikt voor de bewaking van wanden en voorwerpen, die niet mogen worden bewogen
- Instelbare gevoeligheid

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Trillingsmelder

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Afmetingen                                     | (bxhxd) 30x118x27 mm        |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 2 jaren                     |
| Batterij - type                                | 3V DC, Li-batterij type CR2 |
| Behuizingmateriaal                             | ABS                         |
| Breedte  | 30 mm                       |
| Compatibel met                                 | Secvest, Terxon, BUM060040  |
| Detectiebereik melder (m)                      | 5 m                         |
| Detectiemethode                                | Schokdetectie               |

# Secvest Draadloze Trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM50000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Trillingsmelder

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Hoogte                      | 118 mm                                |
| Instelbare gevoeligheid     | Ja                                    |
| Kleur                       | wit                                   |
| Lengte                      | 27 mm                                 |
| Max. bedrijfstemperatuur    | 55 °C                                 |
| Max. luchtvochtigheid       | 85 %                                  |
| Max. zendbereik (gebouw)    | 30 m                                  |
| Max. zendbereik (vrij veld) | 100 m                                 |
| Milieuklasse                | II                                    |
| Min. bedrijfstemperatuur    | -10 °C                                |
| Modulatie                   | FM                                    |
| Montagelocatie              | Op trillingen te bewaken oppervlakken |
| Nettogewicht                | 0,046 kg                              |
| Radiofrequentie             | 868,6625 MHz                          |
| Sabotagebeveiliging         | Ja                                    |
| Sensortype                  | Piëzo-sensor                          |
| Spanningsbewaking           | Ja                                    |
| Statusindicatie             | Ja                                    |
| VdS-klasse                  | zonder                                |
| Veiligheidsgraad            | 2                                     |
| Voedingsspanning DC         | 3 V                                   |
| Zendvermogen                | 10 mW                                 |