

Secvest Draadloze Noodoproepzender

Art.-Nr. FUAT50000

Seite 1 von 2



Meer veiligheid met een persoonlijke noodoproep

De draadloze Secvest-alarmzender maakt van uw draadloze Secvest-alarmsysteem een noodoproepcentrale: daarmee geeft u met een druk op de knop een medische noodoproep of een overvalalarm af via uw draadloze alarmsysteem. De lichte en kleine handzender past in iedere tas en kan zo gemakkelijk meegenomen worden. Een druk op de knop is voldoende. Afhankelijk van de instelling kan met de geïntegreerde Secvest-kiezer een noodoproep worden verstuurd naar een vooraf ingesteld nummer (bijvoorbeeld een familielid) of een meldkamer.

Eenvoudig in gebruik en met een lange levensduur van de batterij

Dankzij de alarmzender in combinatie met het alarmsysteem kunnen ook oudere of hulpbehoevende mensen een zorgeloos leven leiden in de eigen woning. De draadloze alarmzender kan aan een armband of riem worden bevestigd, of om de hals worden gedragen. De zender is beschermd tegen waterstralen (beschermingsklasse IP65) en kan daarom ook onder de douche worden gedragen. Met de juiste batterijen (3V-lithium) heeft de draadloze alarmzender een levensduur van ca. 5 jaar.

Technologieën

- Voor het snel doorgeven van een noodoproep
- Klein en handzaam
- Straalwaterdicht
- Bevestiging aan arm, riem of om de hals
- Kan in combinatie met Secvest 2Way (FU8000) alleen als zorgnoodoproepknop worden gebruikt

Technische gegevens - Secvest Draadloze Noodoproepzender

| | |
|--|----------------------------------|
| Afmetingen | (bxhxd) 44x32x13 mm |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 5 jaren |
| Batterij - type | Ingesoldeerde 3V lithiumbatterij |
| Behuizingmateriaal | ABS |
| Beschermingsklasse IP | 65 |

Secvest Draadloze Noodoproepzender



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloze Noodoproepzender

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Breedte | 44 mm |
| Compatibel met | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Hoogte | 32 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte | 13 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C |
| Max. ontvangstbereik (vrij veld) | 100 m |
| Max. zendbereik (gebouw) | 30 m |
| Milieuklasse | II |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Modulatie | FM |
| Nettogewicht | 0,014 kg |
| Radiofrequentie | 868,6625 MHz |
| Spanningsbewaking | Ja |
| VdS-klasse | *Unbenannt (Kennung: ohne) |
| Veiligheidsgraad | 2 |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Zendvermogen | 10 mW |