

# USB-keyboard voor ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 1 von 2



Bestuur uw PTZ-camera's in uw ABUS CMS-software eenvoudig vanaf de pc!

Met het USB-toetsenbord kunnen tot 64 in de ABUS CMS gelijktijdig weergegeven PTZ-camera's worden aangestuurd. De 3-assige joystick wordt gebruikt voor het precies en snel aansturen van beeldhoek en zoom in de live-weergave van de camera. Met programmeerbare knoppen en sneltoetsen kunnen presetposities en toeren worden opgeroepen, directe opnames en snapshots worden genomen, en nog veel meer.

Accuraat reageren op afstand

Met het toetsenbord kan snel vanaf de pc op het gebeuren op afstand worden gereageerd; bijvoorbeeld het focussen op een sector in het bewakingsgebied of het visueel volgen van een verdachte persoon.

Ideaal voor gebruik in meldkamers en de bewaking van winkelketens

Het toetsenbord wordt aangesloten op een computer die als centrale wordt gebruikt. Via de ABUS CMS kan toegang worden verkregen tot de camera's van maximaal 256 geïntegreerde recorders ter plaatse - en alle daarmee verbonden camera's kunnen met het ABUS CMS-toetsenbord worden bediend.

Eenvoudige installatie, brede compatibiliteit

Het toetsenbord wordt met een USB-kabel op de pc aangesloten en is met Plug&Play meteen klaar voor gebruik. Het toetsenbord wordt meteen via de USB-kabel gevoed door de pc. Alle in de ABUS CMS geïntegreerde recorders (DVR/NVR) en bestuurbare camera's kunnen worden aangestuurd.

## Technologieën

- Eenvoudig PTZ-besturing van camera's met ABUS CMS-software
- Joystick met beweging in 3 richtingen (horizontaal/verticaal/roteren)
- 15 vrij programmeerbare knoppen voor preset/surveillancerondes en andere functies

# USB-keyboard voor ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 2 von 2

- 2 sneltoetsen op de controller voor snapshots en directe opnames
- Voeding en datatransmissie met USB
- Plug-and-play installatie dankzij USB-interface

## Technische gegevens - USB-keyboard voor ABUS CMS

Aansluitbare apparaten	ABUS CMS
Aansluitingstype	USB 2.0
Afmetingen	167 x 177 x 116 mm
Breedte	167 mm
Brutogewicht	0,65 kg
Hoogte	116 mm
Kenmerken	Joystick met 3-assen, 15 programmeerbare toetsen, standaard Windows-stuurprogramma
LED-display	4-segmentendisplay, status-LED
Lengte	177 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Taal handleiding	DE, EN
Vermogensopname	5 W