



Deze complete set met 5 dB-antenne, wandhouder en 2 m kabel is ideaal voor de signaalversterking en reikwijdteverhoging voor draadloze en WLAN-camera's. De robuuste wandhouder en de tegen weersomstandigheden beschermde kabel en antenne staan garant voor een probleemloze montage. De antenne past op alle RP-SMA-aansluitingen met fijne schroefdraad (45 wikkelingen per inch).

Past voor: TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx

Technologieën

- Complete set met 5 dB antenne, wandhouder en 2 m kabel
- Ideaal voor de signaalversteking en reikwijdteverhoging voor draadloze en WLAN-camera's
- Robuuste wandhouder en weervaste kabel en antenne
- Passend voor TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx

Technische gegevens - Signaalversterker

Aansluitingen	SMA-stekker
Afmetingen	(\emptyset xh)30x320 mm
Breedte	30 mm
Gebruiksdoel	Binnen- en buitentoepassingen
Hoogte	320 mm
Impedantie	50 Ω
Kabeldoorsnede	6 mm
Kabellengte	2 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Nettogewicht	0,29 kg
Openingshoek horiz.	360 °
Resultaat	5 dB

Signaalversterker



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC17520

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Signaalversterker

Vermogensopname	10 W
-----------------	------