

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 1 von 4



Videobewakingsset voor een naadloze bewaking

Met dit complete systeem kan een videobewaking eenvoudig worden geïnstalleerd zowel voor binnen als buiten. De set bestaat uit een 6-kanaals digitale netwerkrecorder inclusief ingebouwde harde schijf met 1 TB geheugen voor non-stop-opnames gedurende ca. 6 weken, twee WLAN-domecamera's voor buiten, drie voedingen en accessoires.

Eenvoudig te bedienen professionele opnametechniek

De recorder begint afhankelijk van de instelling handmatig, volgens tijdschema of door een bewegingssensor met opnemen. Het systeem wordt comfortabel met de muis of de ABUS iDVR Plus-app bediend. De videobeelden worden in briljante kwaliteit opgeslagen, nemen weinig ruimte in op de harde schijf en zijn geoptimaliseerd voor een snelle netwerktoegang. De domecamera's met beschermingsklasse IP66 en WDR-functie voor optimale tegenlichtcompensatie zijn vooral geschikt voor een naadloze bewaking van entrees of buitenterreinen. Er kunnen maximaal zes (4 x PoE +2) ABUS-camera's in het systeem worden geïntegreerd.

Eenvoudige en snelle montage

De PoE-interfaces van de recorder zorgen voor een eenvoudige en snelle overdracht van gegevens en stroom via netwerkkabel. De camera kan ook draadloos met behulp van een WLAN-router geïntegreerd worden - de voeding vindt dan separaat plaats.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Complete set met 4-kanaals recorder, 2 x WLAN-domecamera voor buiten, 1 TB HDD, 3 x voeding, accessoires

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 2 von 4

- Recorder met 4 PoE (Power over Ethernet) -interfaces voor de directe aansluiting van ABUS-camera's zonder netwerkconfiguratie
- Uitbreidbaar tot max. 6 IP-camera's per LAN of WLAN (met netwerkconfiguratie)
- Eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening met muis en monitor of televisie (HDMI-/VGA-aansluiting)
- Compacte recorder voor opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
- Toegang tot live-beelden en opnames via gratis ABUS iDVR-app, webbrowser, meegeleverde software
- Incl. harde schijf 1 TB voor ca. 6 weken opname 'non-stop'
- Compacte, onopvallende LAN-buitencamera (IP66) met nachtzicht-functie
- HD WLAN-domecamera voor buiten met 1280 x 720 pixels resolutie bij 25 beelden/seconde
- WLAN-domecamera voor buiten met WDR-functie voor tegenlichtcompensatie (bijvoorbeeld voor entrees)

Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Aantal gebruikers	31
Afmetingen	200 x 45 x 200 mm (W x H x D) mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD signaal, e-mail
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Bedrijfsmodus	Triplex
Besturing	Muis
Breedte	200 mm
Certificeringen	CE
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	2
Gegevensback-up	2 x USB 2.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
Hoogte	45 mm
Hybride-compatibel	Nee
Lengte	200 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitoruitgangen	HDMI, VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,8 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40/50) Mbits
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netwerkfuncties	Liveweergave, weergave, gegevensexport,
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning, alarm, bewegingsherkenning en alarm, bewegingsherkenning of alarm

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 3 von 4

Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

Opslagmedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Pre/post-alarmgeheugen	0 - 900 / 5 - 900
Protocollen netwerkcamera	ABUS-netwerkcamera's
Relaisuitgang	Nee
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Software	ABUS CMS Software
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Totale beeldfrequentie (PAL)	25
Vermogensopname	10 W
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen IP	6
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	48 V
Weergaven	1 / 4 / 6
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Volgens gebeurtenis, datum & tijd
EAN	4043158062205

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessoires

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Alarmering	E-Mail
Beeldelementen (effectief)	1280 x 960 pixel
Beeldelementen (totaal)	1280 x 960 pixel
Beeldfrequentie	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Cameratype	Dag/nacht buiten Dome camera
Certificeringen	CE, RoHS, Reach
Codering	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Hoogte	82 mm

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 4 von 4

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessories

Horizontale kijkhoek	73,1 °
IR-LED's	30
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1280 x 960 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx
Mobiele toegang	Ja
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
ONVIF	Profile S
Ondersteunde browsers	Mozilla Firefox, Safari, of Internet Explorer 6.x en hoger
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Resolutiemodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Ruisonderdrukking	DNR
Software	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Stroomopname	580 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	BLC, DWDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC
Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	AWB
EAN	4043158066999