

## 2 Buitencamera's + Accessories

Art.-Nr. TVVR36520S

Seite 1 von 2

### Technische gegevens - 2 Buitencamera's + Accessories

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Alarmering	E-Mail
Beeldelementen (effectief)	1280 x 960 pixel
Beeldelementen (totaal)	1280 x 960 pixel
Beeldfrequentie	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	3 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Cameratype	Dag/nacht
Certificeringen	CE, RoHS, REACH
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/1000000 s
Hoogte	82 mm
Horizontale kijkhoek	69,4 °
IR-LED's	30
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1280 x 960 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	2 lx
Nettogewicht	500 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
ONVIF	Profile S
Pre/post-alarmgeheugen	Ja
Protocollen netwerkcamera	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Resolutiemodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Ruisonderdrukking	DNR
Software	ABUS VMS, IPCam App
Stroomopname	580 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	Soft-WDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC

## 2 Buitencamera's + Accessoires

Art.-Nr. TVVR36520S

Seite 2 von 2

---

### Technische gegevens - 2 Buitencamera's + Accessoires

Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 V