

Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)

Art.-Nr. FUFT50021B

Seite 1 von 2



Actieve inbraakbeveiliging voor uw huisdeur

Het draadloze Secvest-deur-bijzetslot met dubbelwerkende grendel, buiten- en binnenliggend cilinderslot beschermt uw deur dubbel. De deur krijgt een extra mechanische beveiliging met meer dan een ton weerstand. Bovendien detecteert het bijzetslot openingspogingen en biedt daardoor actieve inbraakbeveiliging.

Automatisch in- en uitschakelen van het alarmsysteem

Bijzonder comfortabel: bij het vergrendelen van het deur-bijzetslot wordt de alarmcentrale automatisch in- of uitgeschakeld. Door de akoestische bevestiging wordt u direct over de status van de alarminstallatie geïnformeerd. Het slot is in de twee kleurvarianten wit en bruin verkrijgbaar.

Veilige draadloze communicatie

Dit product is samen met het draadloze alarmsysteem Secvest en de Secvest Touch d.m.v. de rollingcode-methode beschermd tegen zogenaamde replay-aanvallen. Deze methode ter bescherming tegen manipulatie door derden overtreft de eisen van de veiligheidsnorm "DIN EN 50131-1 graad 2".

Opmerking: Het product kan alleen worden gebruikt met de Secvest-centrale FUAA5xxxx.

Technologieën

- Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging)
- Mechanische inbraakbeveiliging van meer dan 1000 kg
- Dubbelwerkende grendel met buitenliggend cilinderslot en draaiknop binnen
- Geschikt voor links- en rechtsscharnierende deuren
- Gebruikt een veilige draadloze communicatie met Secvest en Secvest Touch

Technische gegevens - Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)

Afmetingen	(bxhxd) 135x75x54 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	2 x 1,5 V AAA batterijen, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Breedte	135 mm

Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)

Art.-Nr. FUFT50021B

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)

Certificeringen	VdS home
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Detectiemethode	Magneetschakelaar en magneetveldsensoren
Hoogte	75 mm
Kleur	bruin
Kleuropties	wit, bruin
Lengte	54 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Deur
Nettogewicht	1,138 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Magneetveldsensor
Spanningsbewaking	Ja
VdS-klasse	anders
VdS-toelatingsnr.	M 110346,H 112008
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW