

CodeLoxx Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LA-S-00-P

Seite 1 von 2



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

Technologieën

- Elektronische cilinder met dubbele knop met chipsleutellezer
- Paniekfunctie: voor sloten waarvoor een gedefinieerde sluitnokpositie nodig is
- Optische signalisatie
- Permanente toegang, openingstijd instelbaar tussen 6 en 12 sec.
- Hoogwaardige knoppen uit roestvrij staal

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Panik

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Beschermingsklasse IP binnen | 44 |
| Beschermingsklasse IP buiten | 55 |
| Combinatiecode | Nee |
| Diameter deurknop binnen | 33 mm |
| Diameter deurknop buiten | 30 mm |
| Elektronica | Standaard |
| Jaarprofielen | Nee |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Lengte binnenknop | 55 mm |
| Lengte buitenknop | 39 mm |
| Lezertype | Chipsleutellezer |
| Logboek | 1000 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Panik

| | |
|--------------------------------|---|
| Modulair verlengbaar | Ja |
| Noodstroomvoorziening mogelijk | Ja |
| Openboorbescherming | Standard |
| Openingstijd instelbaar | Tussen 6 of 12 seconden |
| Permanente toegang | Ja |
| Programmering | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM |
| Protocol- en tijdfunctie | Nee |
| Signalering | Optisch |
| Sluitmedia | ABUS chipsleutel |
| Speciale uitvoering as | Voor deuren met gaten voor profielcilinder |
| Standaardlengte | Lengte bij bestelling opgeven |
| Toepassingsgebieden | Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Weekprofielen | Nee |
| ZAAP | Nee |